

# Delock Pannello frontale da 3.5" USB 5 Gbps 1 x USB Type-C™ + 2 x USB di Tipo-A + SD e slot Micro SD

## Descrizione

Questo pannello frontale Delock può essere installato in un bay libero da 3.5" di un computer. Dispone di due porte USB 5 Gbps di Tipo-A e una porta USB 5 Gbps di Tipo-C. Sarà collegato internamente alla scheda madre tramite una porta maschio del pin header.



## Lettore di schede integrato

Inoltre, l'hub con lettore di schede integrato espande un PC di uno slot SD e uno Micro SD.

**Articolo n. 64058**

EAN: 4043619640584

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - esterno:
    - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femmina
    - 2 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina
    - 1 x slot SD
    - 1 x slot Micro SD
  - interno:
    - 1 x porta femmina USB del pin header a 19 pin sul cavo
    - 1 x connettore di alimentazione SATA a 15 pin
- Chipset: VIA VL817, Genesys Logic GL3224
- Velocità di trasferimento dati fino a:
  - SuperSpeed 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Il lettore di schede supporta le seguenti schede di memoria:
  1. Slot Secure Digital
    - SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0

## 2. Slot Micro Secure Digital

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

- Dati cavo:  
1 x pin header a 19 pin USB pin header femmina cavo, lunghezza ca. 54 cm (senza connettori)
- Telaio metallico da 3.5"
- Colore: nero
- Hot Swap, Plug & Play

---

## Requisiti di sistema

- Linux Kernel 3.3 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con un alloggiamento da 3.5" libero
- Scheda madre con un connettore USB 5 Gbps maschio a 19 pin disponibile
- Alimentazione con SATA a 15 pin femmina

---

## Contenuto della confezione

- Pannello frontale 3.5"
- Cavo pin header femmina USB
- Viti
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Fattore di forma:           | 3.5"                                                                    |
| Function:                   | Hot Swap<br>Plug & Play                                                 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.3 o superiore<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

|           |                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| External: | 1 x slot Micro SD<br>1 x slot SD<br>1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femmina<br>2 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina |
| Internal: | 1 x connettore USB 5 Gbps a 19 pin femmina<br>1 x connettore di alimentazione SATA a 15 pin             |

## Technical characteristics

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Data transfer rate: | USB 3.2 Gen 1 fino a 5 Gbps |
|---------------------|-----------------------------|

## Physical characteristics

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Materiale custodia: | metallo |
| Lunghezza:          | 102 mm  |
| Width:              | 95 mm   |
| Height:             | 26 mm   |
| Colour:             | nero    |