

# Delock Cavo in fibra ottica con armatura in metallo da LC Duplex a LC Duplex multimodale OM4 1 m

## Descrizione

Questo cavo in fibra ottica Delock può essere utilizzato per collegare diversi dispositivi di rete, ad esempio da un interruttore a un media converter.

### Con armatura in metallo

I robusti cavi in fibra ottica offrono una maggiore protezione contro i danni e le influenze esterne come umidità, polvere o roditori dannosi. Nonostante la guaina metallica, i cavi rimangono pieghevoli e flessibili. I cavi in fibra ottica si distinguono anche per la loro elevata resistenza alla trazione.



### Articolo n. 87913

EAN: 4043619879137

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x LC Duplex >
  - 1 x LC Duplex
- Cavo OM4 multimodale con armatura metallica
- Fibra: 50/125 µm
- Spinotto in ceramica con protezione antipolvere
- Perdita di inserzione < 0,5 dB
- Diametro cavo: ca. 3 mm
- Temperatura di esercizio: -20 °C ~ 70 °C
- LSZH (senza alogeni)
- Colore: viola
- Lunghezza con connettori: ca. 1 m

## Contenuto della confezione

- Cavo in fibra ottica

---

## Immagini



## Interface

|               |               |
|---------------|---------------|
| Connettore 1: | 1 x LC Duplex |
| Connettore 2: | 1 x LC Duplex |

## Technical characteristics

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Temperatura di esercizio: | -20 °C ~ 70 °C |
|---------------------------|----------------|

## Physical characteristics

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Material:      | LSZH (senza alogeni) |
| Lunghezza:     | 1 m                  |
| Colour:        | viola                |
| Diametro cavo: | 3 mm                 |