

Thunderbolt 4-dockningsstation, 96 W strömförsörjning, en bildskärm i 8K/dubbelskärm i 4K 60Hz, 3xTB4/USB4-portar, 4xUSB-A, SD, GbE, Thunderbolt 4-dockningsstation för Windows eller TB3 MacBook, 0,8 m kabel

Produkt ID: TB4CDOCKUE



Med denna Thunderbolt 4-certifierade dockningsstation kan du använda en enda Thunderbolt 4-, Thunderbolt 3- eller USB4-port för att lägga till högpresterande anslutningar och ladda din bärbara Windows-dator med Thunderbolt 4 eller USB4, eller din Thunderbolt 3 M1 eller Intel MacBook (macOS 11 Big Sur eller högre).

För enkel installation inkluderar dockningsstationen en 0,8 m Thunderbolt 4-kabel som ansluts till den främre värdporten och har säkerhetsplatser i Kensington-stil.

Dockningsstationen använder den höga genomströmningen som är tillgänglig för din dators Thunderbolt 4-, Thunderbolt 3- eller USB4-port för att tillhandahålla en rad olika portanslutningar för att passa en mängd olika applikationer, inklusive seriekoppling av upp till fem enheter från TB4/USB4-portarna.

Dockningsstationen har:

- 3x nedströms Thunderbolt 4/USB4-portar för flexibilitet att ansluta Thunderbolt 4-, Thunderbolt 3- och USB-kringutrustning och -bildskärm(ar), med den extra fördelen av 15 W (3A) enhetsladdning per varje port.
- 3x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-A-portar för att ansluta USB-kringutrustning.
- 1x USB 2.0 (480 Mbps) Type-A-port som stöder BC 1.2 med 7,5 W (1,5 A) för laddning av surfplattor och smarttelefoner, eller för att ansluta USB Human Interface Device(s) (HID), såsom en USB-sändtagare, för att minimera signalstörningar.
- 1x Gigabit Ethernet-port med PXE-start och WoL för att ansluta till ett trådbundet lokalt nätverk (LAN).

- 1x Secure Digital (SD) 4.0/UHS-II kortläsare för extern åtkomst till SD-, SDHC- och SDXC-minneskort.

- 1x 3,5 mm 4-positions TRRS-ljuduttag för att ansluta ett 3,5 mm headset.

Upp till två bildskärmar kan anslutas till en av de nedströms Thunderbolt 4-portarna med USB-C-bildskärmar, Thunderbolt-bildskärmar eller USB-C DP alt-läge till videoadaptrar (videoadapter krävs, var och en säljs separat).

På bärbara Windows-datorer med Thunderbolt 4 kan dockningsstationen stödja dubbla bildskärmar med upplösningar upp till 4K 60Hz, eller en enda bildskärm med upplösningar upp till 8K/6K/5K/4K 60Hz.

På M1 Thunderbolt 3 MacBooks kan dockningsstationen stödja en enda bildskärm med upplösningar på upp till 6K/5K/4K 60Hz.

På Intel Thunderbolt 3 MacBooks kan dockningsstationen stödja två bildskärmar med upplösningar upp till 4K 60Hz, eller en enda bildskärm med upplösningar upp till 5K/4K 60Hz.

På bärbara Windows-datorer med USB4 kan dockningsstationen stödja en enda bildskärm med upplösningar på upp till 8K/6K/5K/4K 60Hz.

Thunderbolt 4-dockningsstationen inkluderar en 135 W strömadapter och stöder 96 W USB-strömsättning. Detta gör att dockningsstationen kan ladda dina MacBooks och Thunderbolt 4 och bärbara Windows-datorer med USB4. Dessutom ger den extra kraften nedströms TB4/USB4-portar med 15 W (3A) för enhetsladdning, och gör att en av USB-A-portarna stöder BC 1.2 för laddning av surfplattor och smarttelefoner.

Säkerställer kompatibilitet med dina Thunderbolt 4-datorer och Thunderbolt 4/3-kringutrustning. Denna certifiering ger en garanti för att dockningsstationen kommer att vara helt kompatibel med Intel Evo/Tiger Lake (11:e generationen och uppåt) bärbara Thunderbolt 4-datorer inklusive: Dell Precision 5560/5760, XPS 13 9310, HP EliteBook 850 G8, ProBook 450 G8 och Lenovo X1 Carbon 9:e generationen. Dockningsstationen är också kompatibel med M1 och Intel Thunderbolt 3 MacBooks (11.0 och uppåt).

StarTech.com Connectivity Tools är utvecklat för att förbättra prestanda och säkerhet och är det enda programvarupaketet på marknaden som fungerar med ett brett utbud av IT-anslutningstillbehör. Programvarusviten inkluderar:

Advanced Windows Layout Utility: För att konfigurera och spara anpassade fönsterlayouter.

Mac Address Pass-Through Utility: Förbättra nätverkssäkerheten.

USB Event Monitoring Utility: Spåra och logga anslutna USB-enheter

Wi-Fi Auto Switch Utility: Gör det möjligt för användare att få snabbare nätverkshastigheter via trådbundet LAN.

För mer information och för att ladda ner StarTech.com Connectivity Tools-programmet besök: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

TB4CDOCKUE täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support från Nordamerika på flera språk.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Använd på mobila arbetsstationer med bärbara datorer
- Ladda dina surfplattor och smarttelefoner från B.C 1.2 USB-A-porten
- Extern åtkomst till SD-, SDHC- och SDXC-minneskort

Funktioner

- **KOMPATIBILITET:** Dockningsstationen har 3x nedströms Thunderbolt 4-portar (40 Gbps) för att ansluta TB4, TB3, USB4 och USB 3.2 kringutrustning och bildskärm(ar); Kompatibel med bärbara Windows-datorer med Thunderbolt 4/USB4 eller M1 Max/M1 Pro och Intel Thunderbolt 3 MacBooks (macOS 11 Big Sur eller högre)
- **CERTIFIERAD 96 W STRÖMFÖRSÖRJNING:** Ladda de flesta bärbara datorer inklusive högpresterande MacBooks och Thunderbolt 4/USB4 bärbara Windows-datorer; Nedströms TB4/USB4-portar stöder 15W (3A) laddning; 1x BC 1.2 USB-A-port med 7,5 W (1,5 A) för laddning av surfplattor och smarttelefoner
- **PORTFLEXIBILITET:** 3x TB4-portar för kringutrustning, upp till 2 utökade bildskärmar (med USB-C-videoadaptrar), seriekoppling upp till 5 enheter; 4x USB-A-portar (3x 10 Gbps/1x BC 1.2 snabbbladdning); SD 4.0 kortläsare; Gigabit Ethernet (med PXE Boot/WoL); 3,5 mm headsetport
- **BILDSKÄRMSKOMPATIBILITET:** Upp till enkla 8K30Hz/6K60Hz/5K60Hz eller dubbla skärmar vid 4K60Hz på bärbara Windows- datorer med Thunderbolt 4 eller USB4 som stöder flera bildskärmar | Enkel 4K/5K/6K60Hz på M1 MacBooks | Dubbla 4K60Hz/enkel 5K/6K på TB3 Intel/TB4 M1 Pro/Max MacBooks
- **THUNDERBOLT-CERTIFIERAD:** Fullt kompatibla med bärbara datorer med Intel Evo, Tiger Lake (11:e generationen) och uppåt TB4 (Dell Precision 5560/5760, XPS 13 9310, HP EliteBook 850 G8, ProBook 450 G8, Lenovo X1 Carbon 9:e generationen); Även kompatibla med M1/M1 Max/Pro och TB3 MacBooks (11.0 och uppåt)
- **LÄTT ATT DISTRIBUTUERA:** Dockningsstationen inkluderar 0,8 m Thunderbolt 4-kabel; Främre värddport; Säkerhetsplatser i Kensington-stil; Automatisk installation av drivrutinerna
- **ANSLUTNINGSVÄRKTYG:** Applikationen som medföljer enheten förbättrar prestanda och säkerhet, med MAC-adressväxlare, USB-händelseövervakning, Windows Layout och Wi-Fi Auto Switch-verktyg

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Snabbladdningsport(ar)	Ja
Skärmstöd	2
Audio	Ja
Busstyp	Thunderbolt 4
Compatible Lock Slot	Kensington Mini Slot / Standard Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)
Chipset-ID	Intel - JHL8440 Cypress - CYUSB4357 Parade - FL5801 Cypress - CYPD5235 Realtek - RTL8153B Realtek - ALC4042 Genesys Logic - GL3226

Prestanda

Maximal digital upplösning	Thunderbolt 4 Windows-system: Dubbel 4K 60Hz eller enkel 8K 30 Hz/6K 60 Hz/5K 60 Hz/4K 60 Hz Thunderbolt 4 M1 Pro och M1 Max Mac-system: Dubbel 4K 60 Hz eller enkel 5K 60 Hz/4K 60 Hz Thunderbolt 3 Intel Mac-system: Dubbel 4K 60Hz eller enkel 6K 60 Hz/5K 60 Hz/4K 60 Hz Thunderbolt 3 M1 Mac-system: Enkel 4K 60Hz eller 6K 60 Hz/5K 60 Hz/4K 60 Hz Thunderbolt 4 och kompatibla USB4-system: Dubbel 4K 60Hz eller enkel 8K 30 Hz/6K 60 Hz/5K 60 Hz/4K 60 Hz USB4-system: Enkel 8K 30 Hz/6K 60 Hz/5K 60 Hz/4K 60 Hz <i>Bärbara Windows-datorer med USB4 kan stödja två bildskärmar över Thunderbolt om de stöds av en bärbar Windows-dator med USB4</i>
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
PXE	Ja

	Stöd för full-duplex	Ja
Kontakt(er)	Externa portar	SD Slot USB 2.0 A (Fast-Charge, 4 pin) 3.5mm Audio (4-Position, Speakers + Mic, CTIA) Thunderbolt 4 (USB 4.0) Ethernet Gigabit USB 3.1 USB Type-A (9-stifts, Gen 2, 10 Gbps)
	Värddkontakter	Thunderbolt 4 (USB 4.0)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows 11 Windows 10 macOS Big Sur (11.0) macOS Monterey (12.0)
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Dockningsstationen är kompatibel med bärbara Windows-datorer med Thunderbolt 4/USB4, Thunderbolt 4 M1 Max/M1 Pro MacBooks och Thunderbolt 3 M1/Intel MacBooks (macOS 11 Big Sur eller senare).
Indikatorer	LED-indikatorer	Vitt på: Ström Grönt på: Ansluten till värd
Ström	Power Source	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	2.5 A
	Utpänning	20V DC
	Utström	6.75 A
	Polaritet på mittpol	Positiv

	Kontakttyp	7.4mm OD, 5.5mm ID, 0.5mm CPD
	Strömförbrukning	135
Miljö		
	Drifttemperatur	0 to 50°C
	Förvaringstemperatur	-20 to 70°C
	Luftfuktighet	0 % till 95 % (icke-kondenserande) vid 25 °C
Utseende		
	Färg	Black & Gray
	Kabinetttyp	Aluminium och plast
	Kabellängd	31.5 in [80 cm]
	Produktlängd	3.3 in [83.7 mm]
	Produktbredd	7.6 in [19.4 cm]
	Produkthöjd	1.1 in [29.0 mm]
	Produktvikt	35.3 oz [1000.0 g]
Förpackning		
	Package Length	5.7 in [14.5 cm]
	Package Width	9.3 in [23.5 cm]
	Package Height	3.5 in [90.0 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	2.4 lb [1.1 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	Thunderbolt 4-dockningsstation
		Thunderbolt 4-kabel
		Universell strömadapter (EU/UK)
		snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.