

Jabra GN

EVOLVE 65 SE

マルチタスクに使える。デュアル接続のビジネス用ワイヤレスヘッドセット。

- 内蔵ビジーライト
- デュアル Bluetooth® 接続
- 最長 14 時間のバッテリー持続時間
- 最大 30m のワイヤレス動作範囲



技術仕様書

一般情報	同梱物：	ヘッドセット、充電スタンド (SKU に依存)、Jabra Link 390 Bluetooth® adapter アダプター、ネオプレン製保護パーチ、マニュアル
	パッケージサイズ (長さ x 幅 x 高さ)	非バンドル SKU：17.6x5.1x20.6 cm バンドル SKU：18.5x9.60x21.20 cm
	メインユニットサイズ：	ステレオ 186 x 157 x 60.5 mm モノラル 150 x 157 x 60.5 mm
	製品重量 (箱入り)	モノラル 79 g / 2.78 oz ステレオ 111 g / 3.91 oz
	素材	カラーマッチングシリコンでカバーされたヘッドバンドクッション、ウルトラソフトフォーム、ブラックのレザータイプでカバーされたイヤークッション、ソフトオーディオフォーム、アルミニウムスライダーアーム
	バッテリータイプ	充電式リチウムイオンバッテリー
	保証	2 年
	Jabra Direct/Xpress	○
	Jabra Sound+	x
	LED 機能と特長	ビジーライト、着信通話
オーディオ	アクティブノイズキャンセリング (ANC)	該当なし
	DECT 対応 デバイス	該当なし
	スピーカーサイズ	28mm Ø
	スピーカー感度	93.6dB SPL @ 1kHz
	スピーカー最大入力	10mW @ 0.56V
	スピーカー周波数範囲	150Hz-7,000Hz
	スピーカーの周波数範囲 - 音楽モード	20Hz ~ 20,000Hz
	スピーカーの周波数範囲 - スピーカーモード	150Hz ~ 6,800Hz
	マイクのタイプ	ノイズキャンセリング単一指向性 ECM マイク
	マイクの感度	-17dBFS/Pa
	マイク周波数範囲	100Hz ~ 10kHz
	サポートしているオーディオコーデック	SBC
	ユーザーの聴覚保護	Jabra SafeTone™
	認定	規制承認 :CE、FCC ID、IC ID KCC、RCM、NCC、TELEC、SRRC 産業認定 :Microsoft Teams™、Avaya、Cisco などへの認定
フィット & 快適性	ヘッドセットのフォームファクタ	オンイヤードヘッドバンド
バッテリー	バッテリー持続時間	最長 14 時間
	消費電力	5V/500mA
	待受時間：	最大 15 日間
接続性	接続 (コンピュータとモバイルデバイス)	USB-A Bluetooth アダプター、Bluetooth
	Bluetooth 対応デバイス	○
	Bluetooth バージョン	Bluetooth 4.0
	Bluetooth プロファイル	A2DP (v1.2)、ハンズフリープロファイル (v1.6)、ヘッドセットプロファイル (v1.2)、AGHFP (v1.6)
	動作範囲	接続範囲最大 30m (BT クラス 1)
	Bluetooth ペアリングリスト	最大 8 台
	Bluetooth 同時接続：	2
詳細情報	動作温度	-10° C ~ +50° C、14° F ~ 122° F
	保管温度	-5° C ~ 45° C

製品タイプ	SKU	モデル
ステレオ	6599-833-309	Evolve 65 SE MS ステレオ、Link 390a
	6599-839-409	Evolve 65 SE UC ステレオ、Link 390a
	6599-833-399	Evolve 65 SE (充電スタンド MS ステレオ、Link 390a を含む)
	6599-833-499	Evolve 65 SE (充電スタンド UC ステレオ、Link 390a を含む)
片耳	6593-833-309	Evolve 65 SE MS モノラル、Link 390a
	6593-839-409	Evolve 65 SE UC モノラル、Link 390a
	6593-833-399	Evolve 65 SE (充電スタンド MS モノラル、Link 390a を含む)
	6593-833-499	Evolve 65 SE (充電スタンド UC モノラル、Link 390a を含む)
アクセサリ	14208-42	Jabra Link 390a, UC, USB-A, Bluetooth Adapter
	14208-41	Jabra Link 390a, MS, USB-A, Bluetooth Adapter