

Jabra GN

EVOLVE 65 SE

멀티태스킹에 적합한 설계. 듀얼 연결이 가능한 프로페셔널 무선 헤드셋.



일체형 바깥표시등



듀얼 Bluetooth® 연결



최대 14시간 지속되는 배터리 수명



무선 범위 최대 30m(100ft)



기술 사양

일반 정보	상자 구성품	헤드셋, 충전 스탠드(SKU에 따라 다름), Jabra Link 390 Bluetooth® adapter 어댑터, 네오프렌 파우치 및 설명서
	포장 치수(길이x너비x높이)	번들로 제공되지 않는 SKU: 17.6x5.1x20.6cm(6.69x1.96x7.87in) 번들로 제공되는 SKU: 18.5x9.60x21.20cm(7.08x3.54x8.26in)
	본체 크기	스테레오 186x157x60.5mm(7.32x6.18x2.38in) 모노 150x157x60.5mm(5.9x6.18x2.38in)
	박스 내 제품 무게	모노 79 g (2.78oz) 스테레오 111 g (3.91oz)
	사용 재료	동일 색상의 실리콘 커버의 헤드밴드 쿠션 울트라 소프트 폼, 검은색 레더레트 커버의 이어 쿠션 소프트 오디오 폼, 알루미늄 슬라이더 암
	배터리 형식	충전식 리튬 이온 배터리
	보증	2년
	Jabra Direct/Xpress	예
	Jabra Sound+	아니요
	LED 특징 및 기능	바깥표시등, 착신 통화
오디오	액티브 노이즈 캔슬링	해당 없음
	DECT 장치	해당 없음
	스피커 크기	28mm Ø
	스피커 감도	93.6dB SPL @1kHz
	스피커 최대 입력 전력	10mW @0.56V
	스피커 주파수 범위	150Hz~7,000Hz
	스피커 주파수 범위 - 음악 모드	20Hz~20,000Hz
	스피커 주파수 범위 - 통화 모드	150Hz~6,800Hz
	마이크 형식	소음 차단 단일지향성 ECM 마이크
	마이크 감도	-17dBFS/Pa
	마이크 주파수 범위	100Hz ~ 10kHz
	지원 오디오 코덱	SBC
	사용자 청력 보호	Jabra SafeTone™
인증	인증	규제 승인: CE, FCC ID, IC ID KCC, RCM, NCC, TELEC, SRRC 산업 인증: Microsoft Teams®, Avaya 및 Cisco 등
	인증	온-이어 헤드폰
피팅 및 편안함	헤드셋 폼 팩터	온-이어 헤드폰
배터리	배터리 시간	최대 14시간
	전력 소비	5V/500mA
	대기 시간	최대 15일
연결성	연결(컴퓨터 및 모바일 장치)	USB-A Bluetooth 어댑터, Bluetooth
	Bluetooth 장치	예
	Bluetooth 버전	Bluetooth 4.0
	Bluetooth 프로파일	A2DP(v1.2), 핸드프리 프로파일(v1.6), 헤드셋 프로파일(v1.2), AGHFP(v1.6)
	작동 범위	최대 30m/최대 100ft(BT 등급 1)
	Bluetooth 페어링 목록	최대 8개의 장치
추가 정보	Bluetooth 동시 연결	2
	작동 온도	-10°C ~ +50°C, 14°F ~ 122°F
	보관 온도	-5°C ~ +45°C, 23°F ~ 113°F

제품 유형	SKU	설명
스테레오	6599-833-309	Evolve 65 SE MS Stereo, Link 390a
	6599-839-409	Evolve 65 SE UC Stereo, Link 390a
	6599-833-399	충전 스탠드 MS Stereo, Link 390a를 포함한 Evolve 65 SE
	6599-833-499	충전 스탠드 UC Stereo, Link 390a를 포함한 Evolve 65 SE
모노	6593-833-309	Evolve 65 SE MS Mono, Link 390a
	6593-839-409	Evolve 65 SE UC Mono, Link 390a
	6593-833-399	충전 스탠드 MS Mono, Link 390a를 포함한 Evolve 65 SE
	6593-833-499	충전 스탠드 UC Mono, Link 390a를 포함한 Evolve 65 SE
액세서리	14208-42	Jabra Link 390a, UC, USB-A, Bluetooth Adapter
	14208-41	Jabra Link 390a, MS, USB-A, Bluetooth Adapter