

USB-C till Ethernet-adapter, 10/100/1000 Mbps, Gigabit-nätverksadapter med ASIX AX88179A chip, 30 cm kabel, USB-Type C till RJ45 Ethernet-dongel/NIC, Windows/macOS/Linux

Produkt ID: US1GC30B2



Lägg enkelt till en Gigabit-nätverksport till din dator med en USB Type-C-anslutning. RJ45-porten stöder flera hastigheter (10/100/1000 Mbps) och är helt kompatibel med Cat5-kablar [och senare]. Detta är viktig kringutrustning för nya bärbara datorer som inte längre har en Ethernet-port. Dessutom kan den användas när WiFi inte finns tillgängligt eller när de trådlösa nätverkshastigheterna är instabila.

USB LAN-adaptorn stöder upp till Gigabit-hastigheter (1000 Mbps). Du kan dela och ta emot filer över ett nätverk, komma åt nätverkslagring/säkerhetskopiering, och strömma innehåll samtidigt som du minskar väntetider och prestandaförsämring.

Anslut bara nätverksadaptorn till USB Type-C-porten på din dator. Inbyggt stöd för drivrutiner i Windows, macOS och Linux underlättar plug-and-play-kompatibilitet. Dessutom stöds även mobila plattformar, inklusive ChromeOS, Android och iPadOS.

Den här USB-C-till-RJ45-dongeln har VLAN-tagging, Auto-MDIX, 9K jumboramar, Wake-on-LAN och full-duplex Ethernet vilket gör den till den perfekta medföljaren för användare som är på språng och behöver en trådbunden nätverksanslutning.

USB Gigabit-nätverksadaptorn är lätt och kompakt. Den har en inbyggd 30 cm kabel som ger ökad räckvidd och flexibilitet samtidigt som den minskar belastningen på kablar/anslutningar. Dessutom förenklas installationen av USB-buss-strömsättningen och gör den till ett bekvämt tillbehör när du är på resande fot.

US1GC30B2 stöds i 2 år av StarTech.com, inklusive gratis livstidsgaranti på flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

Funktioner

- **TILLAGD ANSLUTBARHET:** Denna USB-C till RJ45-adapter tillför en Ethernet-port till din dator som tillåter Gigabit-hastigheter. Den här USB-C till Ethernet-adaptern är den perfekta lilla och lätta medföljaren för nya datorer som inte är utrustade med en Ethernet-port
- **OS-KOMPATIBILITET:** USB-C till LAN-adaptern för bärbara datorer har plug-and-play-anslutning och stöds i stor utsträckning av Windows, macOS och Linux. Andra mobila plattformar som stöds är ChromeOS, Android och iPadOS
- **ETHERNET-DONGEL:** Gigabit-nätverksadaptern är kompatibel med 10/100/1000 Mbps-nätverk, den har en hållbar konstruktion, Wake-on-LAN, 9K jumboramar och drivrutinsfri installation, vilket gör den till en utmärkt lösning för snabb driftsättning
- **MÅNGSIDIG KONSTRUKTION:** USB-C till RJ45-dongeln har en förlängd och inbyggd 30 cm lång kabel som ger ytterligare räckvidd och flexibilitet samtidigt som kabeln/kontakten inte belastas. USB-C NIC drivs via USB Type-C-porten
- **SPECIFIKATIONER:** 1x USB 3.0/3.2 Gen1 Type-C 5 Gbps-port | 1x RJ45-port | 3 hastigheter 10/100/1000 Mbps | ASIX AX88179A | 9K jumboramar | VLAN-tagging | Wake-on-LAN | Energieffektivt Ethernet | USB-strömförsörjning | Garanti i 2 år | 24x5 gratis livstidssupport

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Gränssnitt	RJ45 (Gigabit Ethernet)

Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Industristandarder	IEEE802.1Q (VLAN-tagging)
	IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
	Wake-on-LAN (WoL)
	IEEE 802.3 10BASE-T
	IEEE 802.3u 100Base-TX
	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Chipset-ID	Asix - AX88179A

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) 2 Gbps (Ethernet - full-duplex)
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Stöd för full-duplex	Ja
Jumbo Frame Support	9K max.
Medeltid mellan fel (MTBF)	262 800 timmar

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB 3.2 Gen 1 Type-C (24 stift, 5 Gbps)
Connector B	1 - RJ-45

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server®2019 macOS® 10.13 till 10.15, 11.0, 12.0 <i>VLAN-tagging stöds för närvarande inte i macOS</i> Linux Kernel 2.6.13 och senare. <i>Endast LTS-versioner</i> ChromeOS™</i> Android:
-------------------	---

Särskilda
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav USB Type-C-port

Ström

Power Source Bus driven

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 10 % till 85 %

Utseende

Färg Gray and Black
Form Factor Inbyggd kabel
Kabinettyp ABS
Kabellängd 11.8 in [300 mm]
Produktlängd 1.1 in [2.7 cm]
Produktbredd 6.8 in [17.4 cm]
Produkthöjd 0.6 in [1.6 cm]
Produktvikt 0.8 oz [23.0 g]

Förpackning

Package Length 5.6 in [14.2 cm]
Package Width 6.7 in [17.0 cm]
Package Height 1.2 in [3.0 cm]
Fraktvikt (förpackning) 3.2 oz [90.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB-C-nätverksadapter

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.