



BenQ EH600 Projector met normale projectieafstand 3500 ANSI lumens DLP 1080p (1920x1080) 3D Wit

Merk : BenQ

Artikelcode: 9H.JLV77.1HE

Productnaam : EH600

BenQ EH600. Projector helderheid: 3500 ANSI lumens, Projectietechnologie: DLP, Projector native resolution: 1080p (1920x1080). Type lichtbron: Lamp, Levensduur van de lichtbron: 5000 uur, Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus): 10000 uur. Focus: Handmatig, Brandpuntbereik: 22 - 24.1 mm, Diafragma (F-F): 2,56 - 2,68. Formaat analoog signaal: NTSC, PAL, SECAM, Ondersteunde 3D-formaten: Frame Sequential, Frame packing, Naast elkaar, Top-and-Bottom, Ondersteunde grafische resoluties: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA). Soort serieële aansluiting: RS-232, HDMI-connector type: Volledige grootte, HDMI versie: 1.4a



Projector		Netwerk	
Ondersteunde beeldverhoudingen	4:3, 16:10, 16:9	Bluetooth-versie	4.0
Smartphoneprojector *	✓	Opslagmedia	
Geschikt voor schermmaten *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Geïntegreerde geheugenkaartlezer *	✗
Projector helderheid *	3500 ANSI lumens	Interne opslagcapaciteit	16 GB
Projectietechnologie *	DLP	Intern geheugen	2 GB
Projector native resolution *	1080p (1920x1080)	Kenmerken	
Typische contrastverhouding *	10000:1	Interactief *	✗
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Geluidsniveau (spaarzame modus)	29 dB
Aantal kleuren	1,07 miljard kleuren	HDCP	✓
Frequentiebereik horizontaal	15 - 102 kHz	On Screen Display (OSD)	✓
Frequentiebereik verticaal	23 - 120 Hz	On Screen Display (OSD)-talen	Arabisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Zweeds, Thais, Turks, Vietnamees
Keystone correctie, verticaal	-40 - 40°	Aantal On Screen Display-talen	30
Matrix grootte	1,65 cm (0.65")	Geluidsniveau *	33 dB
Matrix type	DMD	Compatibele besturingssystemen	Windows Mac/iOS Android
Lichtbron		Inclusief besturingssysteem	Android TV
Type lichtbron *	Lamp	Operating systeem versie	6,0
Levensduur van de lichtbron *	5000 uur	Multimedia	
Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus)	10000 uur	Ingebouwde luidsprekers *	✓
Lampvermogen	200 W	Gemiddeld vermogen	2 W
Aantal lampen	1 lampen	Aantal ingebouwde luidsprekers	1
Lenssysteem			
Focus *	Handmatig		
Brandpuntbereik	22 - 24.1 mm		
Diafragma (F-F)	2,56 - 2,68		
Zoomcapaciteit	✓		
Zoomverhouding	1.1:1		
Throw ratio	1.49 - 1.64		

Lensstelsel		Design	
Off-set	108 procent	Markt positionering *	Bedrijf
Video		Type product *	Projector met normale projectieafstand
Formaat analoog signaal *	NTSC, PAL, SECAM	Kleur van het product *	Wit
Volledige HD *	✓	Plaatsing	Plafond, Desktop
3D *	✓	Beeldscherm	
Ondersteunde 3D-formaten	Frame Sequential, Frame packing, Naast elkaar, Top-and-Bottom	Ingebouwd display *	✗
Ondersteunde grafische resoluties	640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)	Energie	
Ondersteunde video-modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Stroombron *	AC
Poorten & interfaces		Stroomverbruik (typisch) *	280 W
HDMI-connector type	Volledige grootte	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
HDMI versie	1.4a	Vermogensverbruik (max)	320 W
Aantal USB 2.0-poorten	2	Verbruik (modus Economisch)	235 W
Aantal mini-USB 2.0 poorten	1	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Soort seriële aansluiting *	RS-232	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
PC audio ingang	✓	Eisen aan de omgeving	
PC Audio-uitgang	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
PC-ingang (D-Sub)	✓	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
VGA (D-Sub)poort(en) *	2	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Aantal HDMI-poorten *	1	Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent
DVI-poort *	✗	Hoogte, in bedrijf	0 - 1499 m
Ingang stroom	✓	Gewicht en omvang	
Netwerk		Breedte	296 mm
Ethernet LAN *	✗	Diepte	232 mm
Wifi *	✓	Hoogte	120 mm
Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Gewicht *	2,5 kg
Bluetooth	✓	Inhoud van de verpakking	
		Afstandsbediening inbegrepen *	✓
		Meegeleverde kabels	AC, VGA
		Logistieke gegevens	
		Aantal per verpakking	1 stuk(s)
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	85286200

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.