

Philips 1000 series 24E1N1300A/00 computerskærm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LCD Sort

Mærke : Philips

Produktserie: 1000 series

Produktkode: 24E1N1300A/00

Produktnavn : 24E1N1300A/00

Monitor 24E1N1300A Full HD LCD-skærm

Philips 1000 series 24E1N1300A/00 computerskærm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LCD Sort:

Denne skærm er udviklet til at holde dig tilsluttet. Med funktioner som USB-C 3.2 med strømforsyning kan brugerne oplade deres forbundne enhed og arbejde problemfrit - alt sammen gennem ét kabel. Desuden sikrer det ene, alsidige kabel et arbejdsområde uden kabelrod.

Philips 1000 series 24E1N1300A/00. Skærm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering. Produktfarve: Sort



Display		Porte & Grænseflader	
Skærm diagonal *	60,5 cm (23.8")	HDMI-version	1.4
Skærmopløsning *	1920 x 1080 pixel	Lyddudgang	✓
HD-type *	Fuld HD	HDCP	✓
Naturligt aspektforhold *	16:9	HDCP-version	1.4
Skærmteknologi *	LCD	Ergonomisk	
Paneltype *	IPS	VESA montering *	✓
Type af baggrundsls	W-LED	Panel montering grænseflade	100 x 100 mm
Berøringskærm *	✗	Slot til kabellås *	✓
Skærmens lysstyrke (typisk)	250 cd/m ²	Kabellåseslids type	Kensington
Responstid *	4 ms	Hældningsindstilling	✓
Målingstype af responstid	GTG (Gray to Gray)	Hældningsvinkelområde	-5 - 20°
Svartid (MPRT)	1 ms	OSD-sprog	Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk
Antirefleksskærm	✓	Plug and play	✓
Skærm form *	Flad	LED-indikatorer	Drift, Standby
Kontrastforhold (typisk) *	1300:1	Strømstyring	
Maksimal opdateringshastighed *	100 Hz	Energieffektivitetsklasse (SDR) *	E
Synsvinkel, horisontal	178°	Strømforsyning (typisk) *	18,3 W
Synsvinkel, vertikal	178°	Strømforsyning (standby) *	0,5 W
Vis antal farver *	16.7 millioner farver	Strømforsyning (slukket)	0,3 W
Responstid (hurtig)	1 ms	Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Pixel pitch	0,2745 x 0,2745 mm	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Pixeltæthed	92,56 ppi	Strømforsyningstype	Intern
Vertikalt scanningsområde	48 - 100 Hz		
Synlig størrelse, horisontal	52,7 cm		
Synlig størrelse, vertikal	29,6 cm		
Skærm diagonal (metrisk)	60,5 cm		
DDC/CI	✓		
Tågehastighed	25%		
Overfladehårdhed	3H		

Display		Driftsbetingelser	
Vis sRGB	✓	Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Præstation		Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 60 °C
NVIDIA G-SYNC *	✗	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	20 - 80%
AMD FreeSync *	✗	Driftshøjde	0 - 3658 m
Understøttelse af VESA Adaptive Sync	✓	Ikke-drift højde	0 - 12192 m
Komponent video synkronisering	Separate sync	Vægt & størrelser	
Flimmerfri teknologi	✓	Bredde (med stativ)	542 mm
Lav Blue Light teknologi	✓	Dybde (med stativ)	180 mm
Multimedie		Højde (med stativ)	417 mm
Antal højttalere	2	Vægt (med stativ)	3,41 kg
Indbyggede højttaler(e) *	✓	Bredde (uden stativ)	542 mm
Indbygget kamera *	✗	Dybde (uden stativ)	45 mm
Design		Højde (uden stativ)	316 mm
Produktfarve *	Sort	Vægt (uden stativ)	3,06 kg
Porte & Grænseflader		Emballeringsdata	
Indbygget USB-hub *	✓	Pakkebredde	610 mm
USB-hub-version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Pakkedybde	124 mm
Antal USB type-A downstream-porte	2	Pakkehøjde	370 mm
Antal USB type-C downstream-porte	1	Pakkevægt	5,26 kg
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand	✓	Emballage indhold	
USB strømforsyning	✓	Stativ inkluderet	✓
USB strømforsyning op til	65 W	Kabler inkluderet	HDMI, Strøm, USB Type-C
HDMI *	✓	Brugervejledning	✓
Antal HDMI-porte	1	Bæredygtighed	
		Indeholder ikke	Kviksølv, PVC/BFR
		Andre funktioner	
		Udvendigt finish type	Tekstureret
		Billedforbedring	SmartImage game
		Genanvendelige emballeringsmaterialer	100%
		Myndighedsgodkendelser	CB; CE Mark; ICES-003; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; FCC; VCCI; PSB; PSE
		EasyRead-tilstand	✓
		LowBlue tilstand	✓
		Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF)	50000 t



8712581803513

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.