

iiyama ProLite T2755QSC-B1 computerskærm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixel Quad HD LCD Berøringskærm Sort

Mærke : iiyama

Produktserie: ProLite

Produktkode: T2755QSC-B1

Produktnavn : T2755QSC-B1

iiyama ProLite T2755QSC-B1. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Quad HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 5 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering. Produktfarve: Sort



Display		Ergonomisk	
Skærm diagonal *	68,6 cm (27")	Panel montering grænseflade	100 x 100 mm
Skærmopløsning *	2560 x 1440 pixel	Slot til kabellås *	✓
HD-type *	Quad HD	Kabellåseslids type	Kensington
Naturligt aspektforhold *	16:9	Hældningsindstilling	✓
Skærmteknologi *	LCD	Hældningsvinkelområde	15 - 70°
Paneltype *	IPS	Skærmvisning (OSD)	✓
Berøringskærm *	✓	OSD-sprog	Tysk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Japansk, Hollandsk, Polsk, Portugisisk, Russisk
Berøringskærm teknologi	Projekteret kapacitivt systemet	Antal OSD sprog	10
Antal simultane touchpunkter	10	Plug and play	✓
Skærmens lysstyrke (spidsbelastning)	400 cd/m ²	Strømstyring	
Skærmens lysstyrke (typisk)	400 cd/m ²	Energieffektivitetsklasse (SDR) *	D
Skærmens lysstyrke	360 cd/m ²	Energieffektivitetsklasse (HDR) *	Ikke tilgængelig
Responstid *	5 ms	Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	17 kWh
Målingstype af responstid	GTG (Gray to Gray)	Strømforbrug (typisk) *	35 W
Skærm form *	Flad	Strømforbrug (standby) *	0,5 W
Kontrastforhold (typisk) *	1000:1	Strømforbrug (slukket)	0,3 W
Maksimal opdateringshastighed *	75 Hz	Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Synsvinkel, horisontal	178°	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Synsvinkel, vertikal	178°	Strømforsyningstype	Intern
Vis antal farver *	16.7 millioner farver	Energieffektivitetsskala	A til G
Pixel pitch	0,233 x 0,233 mm	Vægt & størrelser	
Horisontal scanningsområde	30 - 100 kHz	Bredde (med stativ)	614 mm
Synlig størrelse, horisontal	59,7 cm	Dybde (med stativ)	49 mm
Synlig størrelse, vertikal	33,6 cm	Højde (med stativ)	364,5 mm
Skærm diagonal (metrisk)	68,4 cm	Vægt (med stativ)	5,8 kg
Overfladehårdhed	7H	Emballeringsdata	
Farvedybde	8 Bit	Pakkebredde	710 mm
Præstation		Pakkedybde	130 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Pakkehøjde	460 mm
AMD FreeSync *	✗	Pakkevægt	7,3 kg
Flimmerfri teknologi	✓		
Lav Blue Light teknologi	✓		
Håndfladeafvisning	✓		

Multimedie		Emballage indhold	
Antal højttalere	2	Kabler inkluderet	Vekselstrøm, USB, HDMI
Udgangseffekt (RMS)	2 W	Hurtig start guide	✓
Indbyggede højttaler(e) *	✓	Bæredygtighed	
Indbygget kamera *	✗	Bæredygtighedscertifikater	ErP
Design		Andre funktioner	
Markedspositionering *	Forretning	Kompatible operativsystemer	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Produktfarve *	Sort		
Frontkantfarve	Sort	Positionsnøjagtighed	2 mm
Porte & Grænseflader		Brugerkontrol	Picture adjust (brightness, contrast, i-Style Colour, adv. contrast, ECO, OverDrive, X-Res technology), colour settings (gamma, RGB range, color temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft), OSD (horizontal pos., vertical pos., OSD time, OSD background, language, display information), extra (reset, DDC/CI, signal select, volume, mute, opening logo, led, touch switch)
Indbygget USB-hub *	✓		
USB-hub-version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Lysstyrke	360 cd/m ²
Antal downstream-porte	2	Emballageindhold	spiral tube
Antal USB type-A downstream-porte	2	Aktiv skærmområde (B x H)	597 x 336 mm
USB strømforsyning	✓	Touch method	stylus, finger, glove (latex)
USB-berøringsporte	✓	Antal USB-porte	2
HDMI *	✓	Vægt	5,8 kg
Antal HDMI-porte	1	Højde	364,5 mm
Antal DisplayPorts	1	Bredde	614 mm
Udgang til hovedtelefoner *	✓	Dybde	49 mm
HDCP	✓	Kontrolpanel	Press/enter, right/volume, left/eco/exit, up/signal select, down, power
Ergonomisk		Compliance-certifikater	CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
VESA montering *	✓	Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF)	50000 t
		Certificering	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA



4948570122981

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.