

iiyama ProLite XUB2797QSN-B2 computerskærm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixel Quad HD LED Sort

Mærke : iiyama

Produktserie: ProLite

Produktkode: XUB2797QSN-B2

Produktnavn : XUB2797QSN-B2

iiyama ProLite XUB2797QSN-B2. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Quad HD, Skærmteknologi: LED, Skærmoverflade: Mat, Responstid: 1 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort



Display

Skærm diagonal *	68,6 cm (27")
Skærmopløsning *	2560 x 1440 pixel
HD-type *	Quad HD
Naturligt aspektforhold *	16:9
Skærmteknologi *	LED
Paneltype *	IPS
Berørings-skærm *	✗
Skærmens lysstyrke (typisk)	300 cd/m ²
Responstid *	1 ms
Svartid (MPRT)	1 ms
Skærmoverflade	Mat
Skærm form *	Flad
Kontrastforhold (typisk) *	1300:1
Kontrastforhold (dynamisk)	80000000:1
Maksimal opdateringshastighed *	100 Hz
Synsvinkel, horisontal	178°
Synsvinkel, vertikal	178°
Vis antal farver *	16.7 millioner farver
Pixel pitch	0,233 x 0,233 mm
Horisontal scanningsområde	30 - 151 kHz
Synlig størrelse, horisontal	59,7 cm
Synlig størrelse, vertikal	33,6 cm
Skærm diagonal (metrisk)	68,5 cm
sRGB-dækning (typisk)	99%
NTSC-dækning (typisk)	72%

Præstation

AMD FreeSync * ✓

Ergonomisk

VESA montering *	✓
Panel montering grænseflade	100 x 100 mm
Forbedret kabelstyring	✓
Slot til kabellås *	✓
Kabellåseslids type	Kensington
Højdejustering *	✓
Justerbar højde (maks.)	15 cm
Akse	✓
Pivot vinkel	0 - 90°
Drejelig	✓
Drejevinkel område	-60 - 60°
Hældningsindstilling	✓
Hældningsvinkelområde	-5 - 23°
Skærmvisning (OSD)	✓
OSD-sprog	Tjekkisk, Tysk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Japansk, Hollandsk, Polsk, Russisk
Antal OSD sprog	10

Strømstyring

Energieffektivitetsklasse (SDR) *	E
Energieffektivitetsklasse (HDR) *	Ikke tilgængelig
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	21,6 kWh
Strømforsøg (typisk) *	26 W
Strømforsøg (standby) *	0,5 W
Strømforsøg (slukket)	0,3 W
Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz

Præstation		Strømstyring	
Understøttelse af VESA Adaptive Sync	✓	Strømforsyningstype	Intern
Flimmerfri teknologi	✓	Energieffektivitetsskala	A til G
Lav Blue Light teknologi	✓	Vægt & størrelser	
Multimedie		Bredde (med stativ)	613,5 mm
Antal højttalere	2	Dybde (med stativ)	209,5 mm
Udgangseffekt (RMS)	4 W	Højde (med stativ)	550,5 mm
Indbyggede højttaler(e) *	✓	Vægt (med stativ)	6,1 kg
Design		Bredde (uden stativ)	613,5 mm
Markedspositionering *	Forretning	Dybde (uden stativ)	209,5 mm
Produktfarve *	Sort	Højde (uden stativ)	400,5 mm
Porte & Grænseflader		Emballeringsdata	
Indbygget USB-hub *	✓	Pakkebredde	679 mm
USB-hub-version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Pakkedybde	130 mm
USB upstream port type	USB Type-C	Pakkehøjde	427 mm
Antal upstream-porte	1	Pakkevægt	8,7 kg
Antal downstream-porte	4	Emballage indhold	
Antal USB Type-C opstrømsporte	1	Kabler inkluderet	Vekselstrøm, HDMI, DisplayPort, USB Type-C
Antal USB type-A downstream-porte	3	Hurtig start guide	✓
Antal USB type-C downstream-porte	1	Bæredygtighed	
USB strømforsyning	✓	Bæredygtighedscertifikater	ErP, TCO, EPEAT Silver
USB strømforsyning op til	65 W	Andre funktioner	
HDMI *	✓	Brugerkontrol	picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous 1 (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, RGB range), miscellaneous 2 (USB BC, MST, USB, LED, display information, MAC address), input select, audio settings (volume, mute)
Antal HDMI-porte	1	Emballageindhold	quick start guide, safety guide
HDMI-version	2.0	Vægt	6,1 kg
Antal DisplayPorts	1	Bredde	613,5 mm
Antal DisplayPort-udgange	1	Dybde	209,5 mm
DisplayPort-version	1.4	Kontrolpanel	Power, Menu, Adjustment/Volume, Adjustment/Shortcut Menu, Input/Exit
Udgang til hovedtelefoner *	✓	Garantiperiode	5 År
HDCP	✓	Compliance-certifikater	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Netværk		Fabriksgaranti	5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)
Ethernet LAN	✓	Ethernet LAN-porte (RJ-45)	1
		Certificering	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA



4948570125012

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.