

iivama ProLite XB2497HSN-B1 computerskærm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LED Sort

Mærke : iivama

Produktserie: ProLite

Produktkode: XB2497HSN-B1

Produktnavn : XB2497HSN-B1

iivama ProLite XB2497HSN-B1. Skærm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LED, Skærmoverflade: Mat, Responstid: 1 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort



Display		Ergonomisk	
Skærm diagonal *	60,5 cm (23.8")	VESA montering *	✓
Skærmopløsning *	1920 x 1080 pixel	Panel montering grænseflade	100 x 100 mm
HD-type *	Fuld HD	Forbedret kabelstyring	✓
Naturligt aspektforhold *	16:9	Slot til kabellås *	✓
Skærmteknologi *	LED	Kabellåseslids type	Kensington
Paneltype *	IPS	Højdejustering *	✓
Berøringsskærm *	✗	Justerbar højde (maks.)	15 cm
Skærmens lysstyrke (typisk)	350 cd/m²	Akse	✓
Responstid *	1 ms	Drejelig	✓
Svartid (MPRT)	1 ms	Drejevinkel område	-60 - 60°
Skærmoverflade	Mat	Hældningsindstilling	✓
Skærm form *	Flad	OSD-sprog	Tjekkisk, Tysk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Japansk, Hollandsk, Polsk, Russisk, Ukrainsk
Kontrastforhold (typisk) *	1500:1	Strømstyring	
Kontrastforhold (dynamisk)	80000000:1	Energieffektivitetsklasse (SDR) *	D
Maksimal opdateringshastighed *	100 Hz	Energieffektivitetsklasse (HDR) *	Ikke tilgængelig
Synsvinkel, horisontal	178°	Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	14,4 kWh
Synsvinkel, vertikal	178°	Strømforbrug (typisk) *	15 W
Vis antal farver *	16.7 millioner farver	Strømforbrug (standby) *	0,5 W
Pixel pitch	0,275 x 0,275 mm	Strømforbrug (slukket)	0,3 W
Horisontal scanningsområde	30 - 115 kHz	Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Synlig størrelse, horisontal	52,7 cm	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Synlig størrelse, vertikal	29,6 cm	Strømforsyningstype	Intern
Skærm diagonal (metrisk)	60,5 cm	Energieffektivitetsskala	A til G
sRGB-dækning (typisk)	99%	Vægt & størrelser	
NTSC-dækning (typisk)	72%	Bredde (med stativ)	538,5 mm
Præstation		Dybde (med stativ)	209,5 mm
AMD FreeSync *	✓		
Flimmerfri teknologi	✓		
Lav Blue Light teknologi	✓		

Multimedie		Vægt & størrelser	
Antal højttalere	2	Højde (med stativ)	496,5 mm
Udgangseffekt (RMS)	4 W	Vægt (med stativ)	5,1 kg
Indbyggede højttaler(e) *	✓	Højde (uden stativ)	373,5 mm
Indbygget kamera *	✗	Emballeringsdata	
Design		Pakkebredde	685 mm
Markedspositionering *	Forretning	Pakkedybde	126 mm
Produktfarve *	Sort	Pakkehøjde	405 mm
Porte & Grænseflader		Pakkevægt	6,9 kg
Indbygget USB-hub *	✓	USB-kabellængde	1 m
USB-hub-version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Emballage indhold	
USB upstream port type	USB Type-C	Kabler inkluderet	Vekselstrøm, HDMI, USB Type-C
Antal downstream-porte	4	HDMI-kabellængde	1,5 m
Antal USB Type-C opstrømsporte	1	Strømkabellængde	1,5 m
USB strømforsyning	✓	Bæredygtighed	
USB strømforsyning op til	65 W	Bæredygtighedscertifikater	ErP, TCO
HDMI *	✓	Andre funktioner	
Antal HDMI-porte	1	Brugerkontrol	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, RGB range, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, USB-C speed, MST DP-out), extra 2 (shortcut key, Mac address, FW version), input select, audio settings (volume, mute), reset (reset all?)
HDMI-version	1.4		
Antal DisplayPorts	1		
Antal DisplayPort-udgange	1		
DisplayPort-version	1.2		
Udgang til hovedtelefoner *	✓	Emballageindhold	quick start guide, safety guide
HDCP	✓		
Netværk			
Ethernet LAN	✓		
		Vægt	5,1 kg
		Bredde	538,5 mm
		Dybde	209,5 mm
		Kontrolpanel	Joystick: (Centre) Power/Menu, Up/Signal Select, Down, Left/Shortcut, Right/Volume
		Compliance-certifikater	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
		Fabriksgaranti	5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)
		Ethernet LAN-porte (RJ-45)	1
Tekniske detaljer			
		Oprindelig opdateringshastighed	60 Hz



4948570125890

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.