

Epson EB-2250U

Mærke : Epson

Produktkode: V11H871040

Produkt navn : EB-2250U



- Visning på op til 300 tommer og fantastisk kvalitet: Fuld HD-opløsning med Epsons 3LCD-teknologi
 - Giv præsentationerne liv: Enestående lysstyrke på 5.000 lumen
 - Alsidige tilslutningsmuligheder: Herunder dobbelt HDMI og valgfri trådløs tilslutning
 - Fleksibel integration: Splitlærred og projicering fra flere pc'er
 - Præsentationsenhed med bevægelsesstyring: Brug intuitive håndbevægelser til at styre projektoren
 Epson EB-2250U. Projektor lysstyrke: 5000 ANSI lumens, Projektionsteknologi: 3LCD, Projektor indbygget opløsning: WUXGA (1920x1200). Lyskilde type: Lampe, Levetid for lyskilde: 5000 t, Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand): 10000 t. Fokus: Vejledning, Brændviddeområde: 23 - 38.4 mm, Blændeområde (F-F): 1,5 - 2. Videobehandling: 10 Bit, Farvefunktioner (2D): Biograf, Dynamisk, Farvetilstande for video: Dynamisk, Biograf, Præsentation, sRGB, Blackboard, DICOM-simuleringstilstand. Seriel grænsefladetype: RS-232C

Projektør		Funktioner	
Skærmstørrelse kompatibilitet *	1270 - 7620 mm (50 - 300")	Støjniveau (økonomisk tilstand)	29 dB
Projiceringsafstand	1,5 - 9 m	Støjniveau *	39 dB
Projektionsafstand (bred)	0 - 1,5 m	Oprindelsesland	Filippinerne
Projektionsafstand (tele)	0 - 9 m	Beskyttelse af adgangskode	✓
Kontrastforhold (dynamisk)	15000:1	Multimedia	
Projektor lysstyrke *	5000 ANSI lumens	Indbyggede højttaler(e) *	✓
Projektionsteknologi *	3LCD	Udgangseffekt (RMS)	16 W
Projektor indbygget opløsning *	WUXGA (1920x1200)	Design	
Kontrastforhold (typisk) *	15000:1	Markedspositionering *	Bærbar
Naturligt aspektforhold *	16:10	Produkttype *	Standard-kast projektor
Antal farver	1,07 milliarder farver	Produktfarve *	Hvid
Projektor lysstyrke (økonomisk tilstand)	3800 ANSI lumens	Placering	Loft, Desktop
Vertikalt scanningsområde	200 - 240 Hz	Slot til kabellås	✓
Trapezkorrektion, horisontal	-20 - 20°	Kabellåseslids type	Kensington
Trapezkorrektion, vertikal	-30 - 30°	Display	
Matrix størrelse	1,93 cm (0.76")	Indbygget skærm *	✗
Matrix-type	3-panel (p-Si TFT aktiv)	Strømstyring	
Lyskilde		Strømkilde *	Vekselstrøm
Lyskilde type *	Lampe	Strømforbrug (typisk) *	405 W
Levetid for lyskilde *	5000 t	Strømforbrug (standby) *	0,5 W
Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand)	10000 t	Strømforbrug (økonomi tilstand)	323 W
Lampeeffekt	300 W	Vekselstrømsindgangsspænding	220-240 V
Antal lamper	1 Lampe(r)	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50 - 60 Hz
Linsesystem		Driftsbetingelser	
Fokus *	Vejledning	Driftstemperatur (T-T)	5 - 40 °C
Brændviddeområde	23 - 38.4 mm	Opbevaringstemperatur (T-T)	-10 - 60 °C
Blændeområde (F-F)	1,5 - 2	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	20 - 80%
Zoom type	Vejledning	Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	10 - 90%
Zoomforhold	1.6:1	Vægt & størrelser	
Digital zoom	1,6x	Bredde	377 mm
Throw-forhold	1.38 - 2.28:1	Dybde	291 mm
Video		Højde	110 mm
Full HD *	✓	Vægt *	4,6 kg
3D *	✗	Pakkebredde	383 mm
Videobehandling	10 Bit	Pakkedybde	530 mm
Farvefunktioner (2D)	Biograf, Dynamisk	Pakkehøjde	210 mm

Video		Vægt & størrelser	
Farvetilstande for video	Dynamisk, Biograf, Præsentation, sRGB, Blackboard, DICOM-simuleringstilstand	Pakkevægt	6,4 kg
Porte & Grænseflader		Emballage indhold	
Antal USB 2.0-porte	2	Fjernbetjening inkluderet *	✓
Antal USB 2.0 Type-B porte	1	Batterier inkluderet	✓
Serielt grænsefladetype *	RS-232C	Kabler inkluderet	Vekselstrøm, HDMI
Pc lydindgang	✓	Brugervejledning	✓
PC-lydudgang	✓	Medfølgende software	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection
Antal VGA-porte (D-sub) *	3	Tekniske detaljer	
Antal HDMI-porte *	2	Bæredygtighedscertifikater	TCO
Sammensat videoindgang *	1	Logistik data	
Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) indgang *	3	Antal pr. pakke	1 stk
DVI-port *	✗	Produkter pr. palle	40 stk
Mobile High-Definition Link (MHL)	✓	Pallens bruttonægt	0 g
AC (strøm) indgang	✓	Pallens bruttolængde	120 cm
Netværk		Pallens bruttbredde	80 cm
Ethernet LAN *	✓	Pallens bruttohøjde	3,5 m
Ethernet LAN-porte (RJ-45)	1	Produkter pr. pallelag	4 stk
Ethernet LAN-datahastigheder	10,100,1000 Mbit/s	Produkter pr. pallelag (UK)	5 stk
Wi-Fi *	✗	Produkter pr. palle (UK)	50 stk
Lagring		Pallelæggt (UK)	0 g
Indbygget kortlæser *	✗	Pallelængde (UK)	120 cm
		Pallebredde (UK)	100 cm
		Pallehøjde (UK)	3,5 m
		Harmoniseret systemkode (HS)	85286200
		Andre funktioner	
		RS-232-porte	1
		RS-232C	✓



8715946628646



4058154162460

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.