

Philips B Line 346B1C/00 computerskærm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixel Quad HD LCD Sort

Mærke : Philips

Produktserie: B Line

Produktkode: 346B1C/00

Produktnavn : 346B1C/00

346B1C Buet ultrabred LCD-skærm med USB-C

Philips B Line 346B1C/00 computerskærm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixel Quad HD LCD Sort:

Den buede Philips UltraWide B-line-skærm på 34" giver dig et komplet overblik over dit arbejde. Alt-i-et USB-C og ergonomisk stander sikrer optimale arbejdsbetingelser. Funktioner til øjenkomfort med TÜV-certifikat for at reducere træthed i øjnene.

Philips B Line 346B1C/00. Skærm diagonal: 86,4 cm (34"), Skærmopløsning: 3440 x 1440 pixel, HD-type: Quad HD, Skærmteknologi: LCD, Skærmoverflade: Mat, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 21:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort



Display		Porte & Grænseflader	
Skærm diagonal *	86,4 cm (34")	HDCP-version	1.4/2.2
Skærmopløsning *	3440 x 1440 pixel	Netværk	
HD-type *	Quad HD	Ethernet LAN	✓
Naturligt aspektforhold *	21:9	Ergonomisk	
Skærmteknologi *	LCD	VESA montering *	✓
Paneltype *	VA	Panel montering grænseflade	100 x 100 mm
Type af baggrundsls	W-LED	Slot til kabellås *	✓
Berøringskærm *	✗	Kabellåseslids type	Kensington
Skærmens lysstyrke (typisk)	300 cd/m ²	Højdejustering *	✓
Responstid *	4 ms	Justerbar højde (maks.)	18 cm
Skærmoverflade	Mat	Drejelig	✓
Antirefleksskærm	✓	Drejevinkel område	-180 - 180°
Skærm form *	Kurvet	Hældningsindstilling	✓
Bedømmelse af skærmmkrumning	1500R	Hældningsvinkelområde	-5 - 30°
Understøttede grafikopløsninger	3440 x 1440	Billede-i-billede	✓
Billedformat	21:9	Skærmvisning (OSD)	✓
Kontrastforhold (typisk) *	3000:1	Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk	
Kontrastforhold (dynamisk)	80000000:1		
Dynamisk kontrastforhold	SmartContrast	OSD-sprog	
Marketing navn		Plug and play	✓
Maksimal opdateringshastighed *	100 Hz	LED-indikatorer	Drift, Standby
Synsvinkel, horisontal	178°	Strømstyring	
Synsvinkel, vertikal	178°	Energieffektivitetsklasse (SDR) *	G
Vis antal farver *	16.7 millioner farver	Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer	35 kWh
Pixel pitch	0,23175 x 0,23175 mm	*	
Pixeltæthed	110 ppi		
Horisontal scanningsområde	30 - 160 kHz		
Vertikalt scanningsområde	48 - 100 Hz		
Synlig størrelse, horisontal	79,7 cm		

Display		Strømstyring	
Synlig størrelse, vertikal	33,4 cm	Strømforbrug (typisk) *	28,36 W
Digital horisontal frekvens	30 - 160 kHz	Strømforbrug (standby) *	0,3 W
Digital vertikal frekvens	48 - 100 Hz	Strømforbrug (strømbesparelse)	34 W
Skærm diagonal (metrisk)	86,36 cm	Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
DDC/CI	✓	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50 - 60 Hz
Tågehastighed	25%	Strømforsyningstype	Intern
Overfladehårdhed	2H	Energieffektivitetsskala	A til G
Standard for farveskala	sRGB	Ekstern strømadapter	✗
Farveområde	100%	Driftsbetingelser	
sRGB-dækning (typisk)	119%	Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
NTSC-dækning (typisk)	100%	Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 60 °C
Adobe RGB dækning	90%	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	20 - 80%
Skærmmkrumning	150 cm	Driftshøjde	0 - 3658 m
3D	✗	Ikke-drift højde	0 - 12192 m
Vis sRGB	✓	Vægt & størrelser	
Præstation		Bredde (med stativ)	807 mm
Understøttelse af VESA Adaptive Sync	✓	Dybde (med stativ)	250 mm
Komponent video synkronisering	Separate sync	Højde (med stativ)	601 mm
Flimmerfri teknologi	✓	Vægt (med stativ)	11,5 kg
Lav Blue Light teknologi	✓	Bredde (uden stativ)	807 mm
Understøttede Windows-operativsystemer	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1	Dybde (uden stativ)	110 mm
Understøttede Mac-operativsystemer	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks	Højde (uden stativ)	367 mm
Multimedie		Vægt (uden stativ)	7,79 kg
Antal højttalere	2	Emballeringsdata	
Udgangseffekt (RMS)	10 W	Pakkebredde	930 mm
Indbyggede højttaler(e) *	✓	Pakkedybde	282 mm
Indbygget kamera *	✗	Pakkehøjde	525 mm
Design		Pakkevægt	15,3 kg
Markedspositionering *	Hjem	Pakketype	Kasse
Produktfarve *	Sort	Emballage indhold	
Frontkantfarve	Sort	Stativ inkluderet	✓
Farve	Sort	Kabler inkluderet	HDMI, DisplayPort, USB Type-C, Vekselstrøm
Porte & Grænseflader		Brugervejledning	✓
Indbygget USB-hub *	✓	Medfølgende software	SmartControl
USB-hub-version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Bæredygtighed	
USB upstream port type	USB Type-B, USB Type-C	Bæredygtighedscertifikater	ENERGY STAR, TCO
Antal upstream-porte	2	Indeholder ikke	Kviksølv, PVC/BFR
Antal USB type-A downstream-porte	4	Andre funktioner	
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand	✓	Tænd-/slukkontakt	✓
USB strømforsyning	✓	USB strømforsyning revision	3.0
USB strømforsyning op til	90 W	TV-tuner, integreret	✗
DVI-port	✗	Billede-for-billede (PbP)	✓
HDMI *	✓	Udvendigt finish type	Tekstureret
Antal HDMI-porte	1	Genanvendelige emballeringsmaterialer	100%
HDMI-version	2.0	Ingen tungmetaller	Hg (kviksølv), Pb (lead)
Antal DisplayPorts	1	Lyssensor	✓
		EasyRead-tilstand	✓
		LowBlue tilstand	✓
		Philips SmartUniformity	93 - 105%
		Billedforbedring	SmartImage
		MultiView	PIP/PBP mode, 2 x devices
		Myndighedsgodkendelser	CB; EPA; cETLus; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified

Porte & Grænseflader		Andre funktioner	
DisplayPort-version	1.2	Delta E	2
Lydingang	✗	Compliance-certifikater	RoHS
Udgang til hovedtelefoner *	✓	Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF)	70000 t
Udgange til hovedtelefoner	1	Ethernet LAN-datahastigheder	10,100,1000 Mbit/s
Tilslutning af hovedtelefoner	3,5 mm	Wake-on-LAN	✓
HDCP	✓	Certificering	CB, EPA, cETLus, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified
Logistik data		Harmoniseret systemkode (HS)	85285210



8712581760816

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.