



DELL UltraSharp U2722D computerskærm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixel Quad HD LCD Sølv

Mærke : DELL

Produktserie: UltraSharp

Produktkode: DELL-U2722D

Produkt navn : U2722D

DELL UltraSharp U2722D. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Quad HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 8 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sølv



Display		Ergonomisk	
Skærm diagonal *	68,6 cm (27")	Akse	✓
Skærmopløsning *	2560 x 1440 pixel	Pivot vinkel	-90 - 90°
HD-type *	Quad HD	Drejelig	✓
Naturligt aspektforhold *	16:9	Drejevinkel område	-45 - 45°
Skærmteknologi *	LCD	Hældningsindstilling	✓
Paneltype *	IPS	Hældningsvinkelområde	-5 - 21°
Type af baggrundslys	LED	Skærmvisning (OSD)	✓
Berøringskærm *	✗	Plug and play	✓
Skærmens lysstyrke (typisk)	350 cd/m²	Strømstyring	
Responstid *	8 ms	Energieffektivitetsklasse (SDR) *	E
Antireflekskskærm	✓	Energieffektivitetsklasse (HDR) *	Ikke tilgængelig
Skærm form *	Flad	Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	20 kWh
Understøttede grafikopløsninger	2560 x 1440	Strømforbrug (typisk) *	20 W
Understøttede videotilstande	480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Strømforbrug (standby) *	0,3 W
Kontrastforhold (typisk) *	1000:1	Strømforbrug (maks.)	74 W
Maksimal opdateringshastighed *	60 Hz	Strømforbrug (gennemsnitlig)	20 W
Synsvinkel, horisontal	178°	Strømforbrug (slukket)	0,3 W
Synsvinkel, vertikal	178°	Strømforbrug (strømbesparelse)	16,11 W
Vis antal farver *	1,07 milliarder farver	Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Responstid (hurtig)	5 ms	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50 - 60 Hz
Pixel pitch	0,2331 x 0,2331 mm	Strømforsyningstype	Intern
Pixeltæthed	108,78 ppi	Energieffektivitetsskala	A til G
Horisontal scanningsområde	30 - 90 kHz	Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL)	414149
Vertikalt scanningsområde	49 - 76 Hz	Driftsbetingelser	
Synlig størrelse, horisontal	59,7 cm	Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Synlig størrelse, vertikal	33,6 cm	Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 60 °C
High Dynamic Range (HDR) understøttet	✗		

Display		Driftsbetingelser	
Standard for farveskala	sRGB	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	10 - 80%
Farveområde	100%	Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	5 - 90%
Multimedie		Driftshøjde	0 - 5000 m
Indbyggede højttaler(e) *	✗	Ikke-drift højde	0 - 12192 m
Indbygget kamera *	✗	Vægt & størrelser	
Design		Bredde (med stativ)	611,3 mm
Markedspositionering *	Kontor	Dybde (med stativ)	185 mm
Produktfarve *	Sølv	Højde (med stativ)	535,1 mm
Frontkantfarve	Sort	Vægt (med stativ)	6,19 kg
Aftageligt stativ	✓	Bredde (uden stativ)	611,3 mm
Farve	Sølv	Dybde (uden stativ)	49,5 mm
Porte & Grænseflader		Højde (uden stativ)	352 mm
Indbygget USB-hub *	✓	Vægt (uden stativ)	4,38 kg
USB-hub-version	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Facet bredde (side)	7,3 mm
USB upstream port type	USB Type-C	Facet bredde (øverst)	7,3 mm
Antal upstream-porte	1	Facet bredde (bund)	9,05 mm
Antal USB Type-C opstrømsporte	1	Emballage indhold	
Antal USB type-A downstream-porte	3	Kabler inkluderet	Vekselstrøm, DisplayPort, HDMI, USB Type-C
Antal USB type-C downstream-porte	1	DisplayPort kabellængde	1,8 m
DVI-port	✗	HDMI-kabellængde	1,8 m
HDMI *	✓	CO2-aftryk	
Antal HDMI-porte	1	Samlet CO2-fodaft tryk (kg of CO2e)	569
HDMI-version	1.4	Samlet kulstofudledning, standardafvigelse (kg CO2e)	105
Antal DisplayPorts	2	Kulstofudledning, produktion (kg CO2e)	355,18
DisplayPort-version	1.4	Kulstofudledning, logistik (kg CO2e)	49,2
Lydudgang	✓	Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e)	161
Tilslutning af hovedtelefoner	3,5 mm	Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e)	3,08
Opladningsport type	USB Type-C + USB Type-A	PAIA-version	1.2.13, 2021
Netværk		Andre funktioner	
Wi-Fi	✗	Ingen tungmetaller	Hg (kviksølv)
Ergonomisk		Logistik data	
VESA montering *	✓	Harmoniseret systemkode (HS)	85285210
Panel montering grænseflade	100 x 100 mm		
Slot til kabellås *	✓		
Højdejustering *	✓		
Justerbar højde (maks.)	15 cm		



5397184505007



5704174808473



5704174823063



3523210099444

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.