tp-link

TP-Link JetStream TL-SG3452XP netværksswitch Administreret L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Strøm over Ethernet (PoE) 1U Sort

Mærke : TP-Link   **Produktserie:** JetStream   **Produktkode:** TL-SG3452XP

Produktnavn : TL-SG3452XP

TP-Link JetStream TL-SG3452XP. Switch-type: Administreret, Switch lag: L2+. Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porttype: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porte, antal: 48, Port til konsol: RJ-45/Micro-USB. MAC adresselabel: 16000 entries, Switch kapacitet: 176 Gbit/sek.. Netværksstandarder: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE.... Strømstik: AC-in jack. Strøm over Ethernet (PoE). Stativ-montering, Formfaktor: 1U

Administrationsfunktioner

Switch-type *	Administreret
Switch lag	L2+
Servicekvalitet support (QoS)	✔
Webbaseret administration	✔
Cloud-administreret	✔
ARP inspektion	✔
Konfigurerer lokationsindstillinger (CLI)	✔
System hændelseslog	✔

Porte & Grænseflader

Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porte, antal *	48
Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porttype *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Antal SFP + modulslots	4
Port til konsol	RJ-45/Micro-USB
Strømstik	AC-in jack

Netværk

Netværksstandarder *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
10G understøttelse *	✔
Port-spejlning	✔
Flowkontrol support	✔
Link aggregering	✔
Broadcast stormkontrol	✔

Multicast funktioner

Multicast-understøttelse	✔

Design

Stativ-montering *	✔
Formfaktor	1U
Produktfarve	Sort
Knap til nulstilling	✔
LED-indikatorer	✔
Antal blæsere	3 blæser(e)

Strømstyring

Strømkilde *	Vekselstrøm
Strømforsyning inkluderet *	✔
Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Strømforbrug (maks.)	635,7 W

Power over Ethernet (PoE)

Strøm over Ethernet (PoE) *	✔
Power over Ethernet plus (PoE+) porte, antal	48
Power over Ethernet (PoE) effekt pr. port	30 W
Total Power over Ethernet (PoE)	500 W

Driftsbetingelser

Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Opbevaringstemperatur (T-T)	-40 - 70 °C
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	10 - 90%
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	5 - 90%

Netværk

Begrænsning af hastighed	✔
Spanning tree protokol	✔
Head-of-line (HOL) blokering	✔
VLAN understøttelse	✔

Dataoverførsel

Switch kapacitet *	176 Gbit/sek.
Hastighed for videresendelse	130,9 Mpps
MAC adresselabel *	16000 entries
Opbevar-og-frem	✔
Jumbo Frames support	✔
Jumbo rammer	9000
Pakke bufferlager	12 MB

Sikkerhed

DHCP funktioner	DHCP client, DHCP relay, DHCP server
Adgangskontrolliste (ACL)	✔
IGMP snooping	✔
Filtrering af MAC-adresser	✔
Statisk port, sikkerhed	✔
SSH/SSL support	✔
BPDU filtrering/beskyttelse	✔
IP-MAC-portbinding	✔
Godkendelse	Automatisk VLAN, Gæste VLAN

Driftsbetingelser

Varmeafgivelse	2169,2 BUT/t

Vægt & størrelser

Bredde	440 mm
Dybde	330 mm
Højde	44 mm

Emballage indhold

Kabler inkluderet	Vekselstrøm
Hurtig start guide	✔

Emballeringsdata

Pakkebredde	440 mm
Pakkedybde	528 mm
Pakkehøjde	100 mm
Pakkevægt	6,48 kg

Godkendelser

Certificering	CE, FCC, RoHS

Logistik data

Harmoniseret systemkode (HS)	85176990

0840030702518

840030702518

6935364006501

Catalog Object Cloud