

Lindy 47198 cavo di rete Bianco 10 m Cat6a S/FTP (S-STP)

Marchio : Lindy

Codice prodotto: 47198

Nome del prodotto : 47198

- Cavo Patch a coppie ritorte con connettori RJ45
 - Cat.6A S/FTP PIMF, LSZH
 - Salva connettore integrato
 - Pin placcati oro per una miglior conduttività e per ridurre al minimo la perdita di segnale
- Cavo di Rete Cat.6A S/FTP LSZH Bianco, 10m



Lindy 47198 cavo di rete Bianco 10 m Cat6a S/FTP (S-STP):

- Cavo LSOH PIMF
- Adatto per applicazioni Gigabit
- 10/100/1000Base-TX
- Categoria 6, 27 AWG, 4 coppie (PIMF: coppie schermate singolarmente), LSOH (senza alogeni)
- Connettori RJ-45 schermati con salva connettore, contatti dorati (8µ")
- Colore: bianco

Lindy 47198. Lunghezza cavo: 10 m, Cavo standard: Cat6a, Schermatura dei cavi: S/FTP (S-STP), Connettore 1: RJ-45, Connettore 2: RJ-45, Placcatura contatti: Nickel/Oro, Velocità di trasferimento dati: 1000 Mbit/s, Colore del prodotto: Bianco



Caratteristiche		Caratteristiche	
Colore del prodotto *	Bianco	Raggio di curvatura (min)	7,2 cm
Lunghezza cavo *	10 m	Plug & Play	✓
Cavo standard *	Cat6a	Condizioni ambientali	
Schermatura dei cavi *	S/FTP (S-STP)	Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 60 °C
Connettore 1 *	RJ-45	Intervallo di temperatura	-20 - 75 °C
Connettore 2 *	RJ-45	Certificati di sicurezza	
Genere del connettore 1 *	Maschio	Certificazione	RoHS, REACH, UL
Genere del connettore 2 *	Maschio	Dimensioni e peso	
Placcatura contatti	Nickel/Oro	Diametro esterno	6 mm
Schermatura del connettore	✓	Dimensioni del connettore 1 (LxPxA)	11,6 x 21,5 x 8,3 mm
Materiale della schermatura del connettore	Alluminio	Dimensioni del connettore 2 (LxPxA)	11,6 x 21,5 x 8,3 mm
Materiale rivestimento	A bassa emissione di fumo e senza alogeni (LSZH)	Contenuto dell'imballo	
Materiale conduttore	Rame	Quantità per pacco	1 pz
Classe cavo	E	Dati su imballaggio	
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Tipo di imballo	Sacchetto di polietene
Dimensione del cavo AWG	27	Dati logistici	
Velocità di trasferimento dati	1000 Mbit/s	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84733080
Frequenza	500 MHz		



4002888471985

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.