

Lindy 47711 cavo di rete Grigio 30 m Cat6 S/FTP (S-STP)

Marchio : Lindy

Codice prodotto: 47711

Nome del prodotto : 47711

- Cavo Patch a coppie ritorte con connettori RJ45
 - Cat.6 S/FTP PIMF
 - Salva connettore integrato
 - Pin placcati oro per una miglior conduttività e per ridurre al minimo la perdita di segnale
- Cavo di Rete Cat.6 S/FTP Grigio, 30m



Lindy 47711 cavo di rete Grigio 30 m Cat6 S/FTP (S-STP):

In questa categoria troverete tutto l'indispensabile per realizzare i vostri cablaggi, cavi patch, cavi in fibra ottica, cavi in bobine, cavi adattatori RJ45 ed accessori Network. Tutti i cavi di rete sono stati realizzati con materiali di alta qualità ed eccellente fatturazione. Oltre ai cavi presenti in questa categoria, potete contattarci e richiedere metrature personalizzate.

Lindy 47711. Lunghezza cavo: 30 m, Cavo standard: Cat6, Schermatura dei cavi: S/FTP (S-STP), Connettore 1: RJ-45, Connettore 2: RJ-45, Placcatura contatti: Nickel/Oro, Colore del prodotto: Grigio

Caratteristiche		Condizioni ambientali	
Colore del prodotto *	Grigio	Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 60 °C
Lunghezza cavo *	30 m	Intervallo di temperatura	-20 - 75 °C
Cavo standard *	Cat6	Certificati di sicurezza	
Schermatura dei cavi *	S/FTP (S-STP)	Certificazione	RoHS, REACH, UL, California Proposition 65
Connettore 1 *	RJ-45	Dimensioni e peso	
Connettore 2 *	RJ-45	Diametro esterno	6,2 mm
Genere del connettore 1 *	Maschio	Dimensioni del connettore 1 (LxPxA)	11,6 x 22,8 x 8,3 mm
Genere del connettore 2 *	Maschio	Dimensioni del connettore 2 (LxPxA)	11,6 x 22,8 x 8,3 mm
Placcatura contatti	Nickel/Oro	Dati su imballaggio	
Schermatura del connettore	✓	Tipo di imballo	Sacchetto di polietene
Materiale della schermatura del connettore	Alluminio	Altre caratteristiche	
Materiale rivestimento	Cloruro di polivinile (PVC)	Categoria	6
Materiale conduttore	Rame	Dati logistici	
Classe cavo	E	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84733080
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)		
Dimensione del cavo AWG	27		
Frequenza	250 MHz		
Raggio di curvatura (min)	7,4 cm		



4002888477116

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.