



## Lindy 36303 cavo DisplayPort 3 m Cromo, Grigio

**Marchio :** Lindy

**Codice prodotto:** 36303

**Nome del prodotto :** 36303

Cavo DisplayPort 1.2 Cromo Line, 3m

[Lindy 36303 cavo DisplayPort 3 m Cromo, Grigio:](#)

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi DisplayPort Cromo, caratterizzati da connettori cromati e contatti placcati oro per un mix di prestazioni e design di alto livello.

I cavi DisplayPort Cromo Line sono realizzati con conduttori 28AWG con tripla schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. Contatti e connettori sono placcati oro 24K per mantenere la massima integrità del segnale e affidabilità.

Supportano risoluzioni UHD fino a 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10bit, incluso segnali 3D stereoscopici. La profondità di colori 4:4:4 garantisce la riproduzione dei colori più accurata possibile.

I cavi Cromo Line hanno i connettori in ABS con il caratteristico design cromato per dare un tocco di stile in applicazioni commerciali e domestiche.



### Caratteristiche

Fattore di forma del connettore 1	Dritto
Fattore di forma del connettore 2	Dritto
Placcatura contatti	Oro
versione DisplayPort	1.2
Risoluzione massima *	4096 x 2160 Pixel
Modalità video supportate	2160p
Tempo massimo di refresh	60 Hz
Compatibilità 3D	✓
Lunghezza cavo *	3 m
Connettore 1 *	DisplayPort
Connettore 2 *	DisplayPort
Genere del connettore 1 *	Maschio
Genere del connettore 2 *	Maschio
Colore del prodotto *	Cromo, Grigio
materiale del cavo	Rame stagnato
Schermatura dei cavi	Rame
Materiale rivestimento	Cloruro di polivinile (PVC)
Materiale dell'alloggiamento del connettore	Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
Dimensione del cavo AWG	28
Velocità di trasferimento dati	21,6 Gbit/s
Materiale di contatto	Bronzo fosforato
Materiale connettore	Oro
Campionamento di colore	4:4:4

### Caratteristiche

Tipo di cavo	Cavo tondo
Attenuazione nominale	300kHz-825MHz 5dB, 825MHz-2.475GHz 5dB, 2.475GHz-4.125GHz 12dB, 4.125GHz-5.1GHz 20dB

### Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	-20 - 80 °C
Intervallo di temperatura	-25 - 85 °C

### Certificati di sicurezza

Certificati di conformità	REACH, RoHS
Certificazione	RoHS, REACH, UL

### Dimensioni e peso

Diametro del cavo	7,3 mm
Dimensioni del connettore 1 (LxPxA)	19,7 x 12 x 38,9 mm
Dimensioni del connettore 2 (LxPxA)	19,7 x 12 x 38,9 mm
Raggio di curvatura (min)	7,3 cm

### Dati su imballaggio

Tipo di imballo	Sacchetto di polietene
-----------------	------------------------

### Contenuto dell'imballo

Manuale dell'utente	✓
---------------------	---

### Composizione del prodotto

Scheda informativa sul prodotto o sull'articolo disponibile?	✓
--	---

### Dati logistici

Altezza netta pallet	3,89 cm
----------------------	---------

**Dati logistici**

Codice del Sistema Armonizzato (SA) 84733080



4002888363037

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.