

Lindy 36912 cavo USB USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1,5 m USB C USB A Nero, Grigio

Marchio : Lindy

Codice prodotto: 36912

Nome del prodotto : 36912

- Cavo professionale USB 3.2 Gen 2x2 da Tipo A a C, 5A (100W), per installazioni AV e IT commerciali e ad alte prestazioni

- SuperSpeed USB 10Gbps - supporta velocità di trasferimento dati fino a 10Gbps

- Robusta struttura in PVC, connettori e contatti placcati in oro 24K

- Cavo a tripla schermatura, conduttori in rame stagnato resistenti alla corrosione

Cavo USB 3.2 Tipo A a C, 10Gbit/s, 5A, PD, Anthra Line, 1.5m

Lindy 36912. Lunghezza cavo: 1,5 m. Connettore 1: USB C, Connettore 2: USB A, Versione USB: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2), Massima velocità di trasferimento: 10 Gbit/s, Placcatura contatti: Oro, Colore del prodotto: Nero, Grigio, Schermatura magnetica



Caratteristiche		Caratteristiche	
Versione USB *	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Massima velocità di trasferimento	10 Gbit/s
Connettore 1 *	USB C	Colore del prodotto *	Nero, Grigio
Connettore 2 *	USB A	Tipo di cavo	Cavo tondo
Genere del connettore 1 *	Maschio	Attenuazione nominale	0.5Mhz €" 15Ghz 40db
Genere del connettore 2 *	Maschio	Dimensioni e peso	
Fattore di forma del connettore 1	Dritto	Lunghezza cavo *	1,5 m
Fattore di forma del connettore 2	Dritto	Diametro del cavo	4,5 mm
Dimensione del cavo AWG	24/30/32	Raggio di curvatura (min)	4,5 cm
Materiale connettore	Oro	Dimensioni del connettore 1 (LxPxA)	15,5 x 35 x 7,8 mm
Materiale di contatto	Bronzo fosforato	Dimensioni del connettore 2 (LxPxA)	12,7 x 30,8 x 7,3 mm
Placcatura contatti	Oro	Dati su imballaggio	
Schermatura magnetica	✓	Tipo di imballo	Sacchetto di polietene
Materiale del rivestimento del cavo	Cloruro di polivinile (PVC)	Contenuto dell'imballo	
Materiale conduttore	Rame stagnato	Quantità per pacco *	1 pz
Schermatura del connettore	✓	Condizioni ambientali	
Materiale della schermatura del connettore	Rame	Intervallo temperatura di funzionamento	-20 - 80 °C
Materiale dell'alloggiamento del connettore	Cloruro di polivinile (PVC)	Intervallo di temperatura	-25 - 85 °C
Velocità massima di trasferimento dati	10000 Mbit/s	Certificati di sicurezza	
		Certificazione	RoHS, REACH, UL
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84733080



4002888369121

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.