



Lindy 38263 gateway/controller 10, 100, 1000 Mbit/s

Marchio : Lindy

Codice prodotto: 38263

Nome del prodotto : 38263



Video Over IP Controller

[Lindy 38263 gateway/controller 10, 100, 1000 Mbit/s:](#)

Questo controller per segnali Video Over IP consente un rapido ed affidabile controllo dei sistemi di extender 4K Over IP. L'unità fornisce una singola interfaccia per gestire grandi installazioni inclusi video wall con la possibilità di creare gruppi e semplificare le operazioni di controllo. E' anche possibile collegare al processore uno schermo HDMI (risoluzione max 1080p) e un mouse USB per controllare direttamente l'interfaccia senza usare un PC. Il sistema di controllo è basato su un'interfaccia Web con anteprima dei segnali rendendo molto rapido ed intuitivo il processo di configurazione. La porta di rete Gigabit con supporto POE permette di installare l'unità senza connettere l'alimentatore fornito a corredo.



| | | | |
|-------------------------------------|--------------------|---|----------------------|
| Design | | Dimensioni e peso | |
| Colore del prodotto * | Nero | Altezza | 108 mm |
| Prestazione | | Peso | 250 g |
| Unità del display di controllo * | ✗ | Dati su imballaggio | |
| Collegamento in rete | | Larghezza imballo | 280 mm |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | Profondità imballo | 180 mm |
| Ampiezza banda | 10,2 Gbit/s | Altezza imballo | 70 mm |
| Connettività | | Peso dell'imballo | 1,17 kg |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | Contenuto dell'imballo | |
| Numero di uscite HDMI | 1 | Adattatore AC/DC | ✓ |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 | Cavi inclusi | IR |
| Gestione energetica | | Guida d'installazione rapida | ✓ |
| Voltaggio di uscita | 5 V | Condizioni ambientali | |
| Corrente d'uscita | 2,6 A | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | ✓ | Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Dimensioni e peso | | Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Larghezza | 232 mm | Certificati di sicurezza | |
| Profondità | 25 mm | Certificazione | CE, FCC, RoHS, REACH |
| | | Dati logistici | |
| | | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |



4002888382632

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.