



Lindy 38340 estensore KVM Trasmettitore e ricevitore

Marchio : Lindy

Codice prodotto: 38340

Nome del prodotto : 38340

- Distribuisce segnali HDMI fino a 100m su cavo di rete Cat.6 tramite tecnologia HDBaseT
 - Supporta risoluzioni HDMI 18G fino a 4K@60Hz 4:4:4, con supporto ulteriore per HDR
 - Supporto ARC, RS-232, CEC, Ethernet pass-through e IR bidirezionale per un facile controllo
 - Supporta PoC (Power over cable), richiedendo così l'alimentazione da un solo lato dell'installazione
- Extender HDBaseT Cat.6 HDMI 4K60, Audio, IR & RS-232, 100m

Lindy 38340. Tipo: Trasmettitore e ricevitore, Tecnologia di connessione: Cablato, Distanza massima di trasferimento: 100 m. Tipo di porta video del trasmettitore: HDMI. Tipo di porta video locale del ricevitore: HDMI. Tipo di porta USB: USB tipo A. Adattatore di voltaggio output AC: 24 V, Adattatore di corrente output AC: 1 A



Caratteristiche		Gestione energetica	
Tipo *	Trasmettitore e ricevitore	Adattatore di corrente output AC	1 A
Tecnologia di connessione *	Cablato	Dimensioni e peso	
Distanza massima di trasferimento	100 m	Ampiezza trasmettitore	16,3 cm
Tipi di cavi supportati	Cat6	Profondità trasmettitore	9 cm
Risoluzione (digitale massima)	3840 x 2160 Pixel	Altezza trasmettitore	1,6 cm
Tempo massimo di refresh	60 Hz	Ampiezza ricevitore	16,3 cm
Colore del prodotto	Nero	Profondità ricevitore	9 cm
Materiali	Metallo	Altezza ricevitore	1,6 cm
Certificazione	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH	Dati su imballaggio	
Trasmettitore		Larghezza imballo	265 mm
Tipo di porta video del trasmettitore	HDMI	Profondità imballo	70 mm
Quantità di porte RJ-45 (trasmettitore)	1	Altezza imballo	210 mm
Ricevitore		Peso dell'imballo	1,28 kg
Tipo di porta video locale del ricevitore	HDMI	Contenuto dell'imballo	
Quantità di porte RJ-45 (ricevitore)	1	Manuale dell'utente	✓
Connettività		Condizioni ambientali	
Tipo di porta USB	USB tipo A	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Quantità porte USB 2.0	2	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Gestione energetica		Range di umidità di funzionamento	20 - 90%
Adattatore di voltaggio output AC	24 V	Dettagli tecnici	
		Peso	770 g
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84733080



4002888383400

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.