



BenQ SU754 Projector met normale projectieafstand 4700 ANSI lumens DLP WUXGA (1920x1200) Wit

Merk : BenQ

Artikelcode: 9H.JGK77.24E

Productnaam : SU754

BenQ SU754. Projector helderheid: 4700 ANSI lumens, Projectietechnologie: DLP, Projector native resolution: WUXGA (1920x1200). Type lichtbron: Lamp, Levensduur van de lichtbron: 2500 uur, Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus): 3500 uur. Brandpuntbereik: 20.7 - 31.05 mm, Diafragma (F-F): 2,42 - 2,97, Zoom type: Handmatig. Formaat analogo signaal: NTSC, PAL, SECAM, Ondersteunde grafische resoluties: 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720),..., Ondersteunde video-modi: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Soort serieële aansluiting: RS-232, HDMI-connector type: Volledige grootte



Projector		Netwerk	
Geschikt voor schermmaten *	675,6 - 8483,6 mm (26.6 - 334")	Wifi *	✗
Projector helderheid *	4700 ANSI lumens	Opslagmedia	
Projectietechnologie *	DLP	Geïntegreerde geheugenkaartlezer *	✗
Projector native resolution *	WUXGA (1920x1200)	Kenmerken	
Typische contrastverhouding *	13000:1	Geluidsniveau (spaarzame modus)	31 dB
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:10	On Screen Display (OSD)	✓
Aantal kleuren	1.073 biljoen kleuren	On Screen Display (OSD)-talen	Arabisch, Bulgaars, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hindi, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Zweeds, Thais, Turks
Frequentiebereik horizontaal	15 - 102 kHz	Geluidsniveau *	36 dB
Frequentiebereik verticaal	23 - 120 Hz	Multimedia	
Keystone correctie, horizontaal	-30 - 30°	Ingebouwde luidsprekers *	✓
Keystone correctie, verticaal	-30 - 30°	Gemiddeld vermogen	10 W
Matrix type	DMD	Aantal ingebouwde luidsprekers	1
Lichtbron		Design	
Type lichtbron *	Lamp	Markt positionering *	Presentatie
Levensduur van de lichtbron *	2500 uur	Type product *	Projector met normale projectieafstand
Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus)	3500 uur	Kleur van het product *	Wit
Lampvermogen	310 W	Plaatsing	Desktop, Plafond
Lensysteem		Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	✓
Brandpuntbereik	20.7 - 31.05 mm	Kabelslot sleuf type	Kensington
Diafragma (F-F)	2,42 - 2,97	Beeldscherm	
Zoomcapaciteit	✓	Ingebouwd display *	✗
Zoom type	Handmatig	Energie	
Zoomverhouding	1.5:1	Stroombron *	AC
Throw ratio	1.39 - 2.09:1	Stroomverbruik (typisch) *	365 W
Off-set	108,4 procent		
Video			
Formaat analogo signaal *	NTSC, PAL, SECAM		
Volledige HD *	✓		

Video		Energie	
Ondersteunde grafische resoluties	640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
		Vermogensverbruik (max)	420 W
		Stroomverbruik (netwerk stand-by)	2 W
		Verbruik (modus Economisch)	290 W
		AC-ingangsspanning	100 - 240 V
		AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Ondersteunde video-modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Eisen aan de omgeving	
Poorten & interfaces		Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
HDMI-connector type	Volledige grootte	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
S-Video ingang	1	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Aantal USB 2.0-poorten	1	Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent
Audio-ingang (L, R) *	1	Gewicht en omvang	
Microfoon, line-in ingang	✓	Breedte	314 mm
Soort serieële aansluiting *	RS-232	Diepte	233 mm
PC audio ingang	✓	Hoogte	117 mm
PC Audio-uitgang	✓	Gewicht *	3,3 kg
VGA (D-Sub)poort(en) *	2	Inhoud van de verpakking	
Aantal HDMI-poorten *	2	Afstandsbediening inbegrepen *	✓
Composiet video-ingang *	1	Batterijen inbegrepen	✓
DVI-poort *	✗	Meegeleverde kabels	AC, VGA
Mobile High-Definition Link (MHL)	✓	Snelstartgids	✓
12V trigger	✓	Gebruikershandleiding	✓
Ingang stroom	✓	Garantiekartaat	✓
Netwerk		Overige specificaties	
Ethernet LAN *	✓	RS-232 port	1
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1		



4718755069161

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.