



BenQ MH733 Projector met normale projectieafstand 4000 ANSI lumens DLP 1080p (1920x1080) Wit

Merk : BenQ

Artikelcode: 9H.JGT77.13E

Productnaam : MH733

Full HD business projector, 4000lm, DLP, 16000:1, 16:9, RMS 10W

[BenQ MH733 Projector met normale projectieafstand 4000 ANSI lumens DLP 1080p \(1920x1080\) Wit:](#)

De business projector MH733 met 4000 ANSI lumen - perfect voor iedere vergaderruimte in uw bedrijf

Met de MH733 presenteert BenQ een veelzijdige projector voor het bedrijfsleven met uitgebreide usb-aansluitmogelijkheden en de mogelijkheid draadloos te presenteren. De MH733 is daardoor perfect geschikt voor de meest verschillende bijeenkomsten. Deze is de perfecte ondersteuning voor een productieve samenwerking. Het comfortabele beheer op afstand via LAN, in combinatie met de gangbare netwerkbeheersystemen, en de enorm lange levensduur van de lamp zorgen daarnaast voor lage onderhouds- en bedrijfskosten.



Projector		Opslagmedia	
Geschikt voor schermmaten *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Geïntegreerde geheugenkaartlezer *	✗
Projector helderheid *	4000 ANSI lumens	Kenmerken	
Projectietechnologie *	DLP	Geluidsniveau (spaarzame modus)	29 dB
Projector native resolution *	1080p (1920x1080)	On Screen Display (OSD)	✓
Typische contrastverhouding *	16000:1	On Screen Display (OSD)-talen	Arabisch, Bulgaars, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hindi, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Zweeds, Thais, Turks, Vietnamees
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Geluidsniveau *	33 dB
Aantal kleuren	1.073 biljoen kleuren	Multimedia	
Frequentiebereik horizontaal	15 - 102 kHz	Ingebouwde luidsprekers *	✓
Frequentiebereik verticaal	23 - 120 Hz	Gemiddeld vermogen	10 W
Keystone correctie, horizontaal	-20 - 20°	Aantal ingebouwde luidsprekers	1
Keystone correctie, verticaal	-30 - 30°	Design	
Matrix type	DMD	Markt positionering *	Bedrijf
Lichtbron		Type product *	Projector met normale projectieafstand
Type lichtbron *	Lamp	Kleur van het product *	Wit
Levensduur van de lichtbron *	4000 uur	Plaatsing	Desktop, Plafond
Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus)	8000 uur	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	✓
Lampvermogen	240 W	Kabelslot sleuf type	Kensington
Aantal lampen	1 lampen	Beeldscherm	
Lenssysteem		Ingebouwd display *	✗
Focus *	Handmatig	Energie	
Brandpuntbereik	16.88 - 21.88 mm	Stroombron *	AC
Diafragma (F-F)	2,59 - 2,87	Stroomverbruik (typisch) *	320 W
Zoomcapaciteit	✓	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Zoom type	Handmatig	Vermogensverbruik (max)	355 W
Zoomverhouding	1.3:1	Stroomverbruik (netwerk stand-by)	2 W
Throw ratio	1.15 - 1.5		
Off-set	105 procent		
Video			
Formaat analogo signaal *	NTSC, PAL, SECAM		
Volledige HD *	✓		
3D *	✗		
Ondersteunde grafische resoluties	640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)		

Video		Energie	
Ondersteunde video-modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Verbruik (modus Economisch)	240 W
		AC-ingangsspanning	100 - 240 V
		AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Poorten & interfaces		Eisen aan de omgeving	
HDMI-connector type	Volledige grootte	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Aantal USB 2.0-poorten	2	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Soort serieële aansluiting *	RS-232	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
PC audio ingang	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent
PC Audio-uitgang	✓		
VGA (D-Sub)poort(en) *	2	Gewicht en omvang	
Aantal HDMI-poorten *	2	Breedte	296 mm
DVI-poort *	✗	Diepte	221 mm
Mobile High-Definition Link (MHL)	✓	Hoogte	120 mm
Ingang stroom	✓	Gewicht *	2,5 kg
Netwerk		Inhoud van de verpakking	
Ethernet LAN *	✓	Afstandsbediening inbegrepen *	✓
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Batterijen inbegrepen	✓
Wifi *	✗	Meegeleverde kabels	AC, VGA
		Snelstartgids	✓
		Gebruikershandleiding	✓
		Garantiekart	✓
		Logistieke gegevens	
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	85286200
		Overige specificaties	
		RS-232 port	1
		Einddatum beveiligingsupdates	31/12/2024



0840046037307



840046037307



4718755069734

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.