

Siemens iQ700 LC91BUR50 afzuigkap Muurmontage Roestvrijstaal 920 m³/uur

Merk : Siemens

Productfamilie: iQ700

Artikelcode: LC91BUR50

Productnaam : LC91BUR50

Siemens iQ700 LC91BUR50. Maximale afzuigcapaciteit: 920 m³/uur, Afzuigmethode: Afvoerend/recirculerend, Fluid dynamic efficiency class: A. Soort: Muurmontage, Kleur van het product: Roestvrijstaal, Soort bediening: Touch. Soort vetfilter: Roestvrijstaal, Aantal filters: 1 stuk(s). Vermogen lamp: 1,5 W, Aantal lampen: 3 gloeilamp(en), Type lamp: LED. Energie-efficiëntieklasse: A+, Jaarlijks energieverbruik: 33,9 kWu, Energie-efficiëntieschaal: A++ tot E



Prestatie		Filteren	
Maximale afzuigcapaciteit *	920 m ³ /uur	Vaatwasserbestendig filter	✓
Afzuigmethode *	Afvoerend/recirculerend	Verwijderbare filter	✓
Fluid dynamic efficiency class *	A	Wasbaar filter	✓
Verlichtingsefficiëntieklasse *	A	Verlichting	
Vetfilterefficiëntieklasse *	B	Vermogen lamp	1,5 W
Maximum hercirculeringsvermogen	420 m ³ /uur	Aantal lampen	3 gloeilamp(en)
Aantal snelheden *	3	Type lamp	LED
Intensieve stand	✓	Illuminance	373 Lux
Boost functie	✓	Dimbare verlichting	✓
Geluidsniveau *	64 dB	Verlichtingsrendement (LE)	62,3 lux/W
Geluidsniveau (lage snelheid)	45 dB	Energie	
Geluidsniveau (hoge snelheid)	64 dB	Energie-efficiëntieklasse *	A+
Geluidsniveau (intensieve snelheid)	76 dB	Energie-efficiëntieschaal	A++ tot E
Geluidsniveau (hercirculatie modus)	73 dB	Netbelasting	265 W
Luchtstroom (lage snelheid)	276 m ³ /uur	Motor vermogen	260 W
Design		Stroomverbruik (in standby)	0,27 W
Soort *	Muurmontage	Jaarlijks energieverbruik *	33,9 kWu
Kleur van het product *	Roestvrijstaal	AC-ingangsspanning	220 - 240 V
Soort bediening	Touch	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Snoerlengte	1,3 m	Stroom	10 A
Ingebouwd display *	✗	Gewicht en omvang	
Uitlaat aansluiting diameter	15 cm	Breedte *	898 mm
Aantal motors	1	Diepte	500 mm
Motor inbegrepen	✓	Hoogte	628 mm
Filteren		Hoogte (min)	80,9 cm
Soort vetfilter *	Roestvrijstaal	Hoogte (max)	113,9 cm
Aantal filters	1 stuk(s)	Hoogte zonder schoorsteen	4,6 cm
		Gewicht	20,8 kg
		Overige specificaties	
		Vetfilterrendement (GFE)	91,3 procent
		Vloeistofdynamische efficiëntie (FDE)	35,1



4242003831991

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.