

## NEC ME402X Projector met normale projectieafstand 4000 ANSI lumens 3LCD XGA (1024x768) Wit



**Merk :** NEC

**Artikelcode:** 60004506

**Productnaam :** ME402X

NEC ME402X. Projector helderheid: 4000 ANSI lumens, Projectietechnologie: 3LCD, Projector native resolution: XGA (1024x768). Type lichtbron: Lamp, Levensduur van de lichtbron: 10000 uur, Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus): 15000 uur. Focus: Handmatig, Brandpuntbereik: 17.4 - 29 mm, Diafragma (F-F): 1,7 - 2,2. Formaat analog signaal: NTSC, PAL, PAL 60, SECAM, Ondersteunde grafische resoluties: 1024 x 768 (XGA), 3840 x 2160. Soort serieële aansluiting: RS-232

<b>Projector</b>		<b>Netwerk</b>	
Geschikt voor schermmaten *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Projectie-afstand objectief	0,88 - 10,94 m	<b>Kenmerken</b>	
Projector helderheid *	4000 ANSI lumens	Geluidsniveau (spaarzame modus)	29 dB
Projectietechnologie *	3LCD	On Screen Display (OSD)	✓
Projector native resolution *	XGA (1024x768)	Aantal On Screen Display-talen	29
Typische contrastverhouding *	16000:1	Geluidsniveau *	37 dB
Oorspronkelijke beeldverhouding *	4:3	Wachtwoordbeveiliging	✓
Keystone correctie, horizontaal	-30 - 30°	Certificering	CE; EAC; ErP; TUEV Type Approved; WEEE
Keystone correctie, verticaal	-30 - 30°	<b>Multimedia</b>	
<b>Lichtbron</b>		Ingebouwde luidsprekers *	✓
Type lichtbron *	Lamp	Gemiddeld vermogen	16 W
Levensduur van de lichtbron *	10000 uur	Aantal ingebouwde luidsprekers	1
Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus)	15000 uur	<b>Design</b>	
Lampvermogen	225 W	Type product *	Projector met normale projectieafstand
Lamp sterkte (spaarzame modus)	151 W	Kleur van het product *	Wit
<b>Lenssysteem</b>		Plaatsing	Desktop
Focus *	Handmatig	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	✓
Brandpuntbereik	17.4 - 29 mm	Kabelslot sleuf type	Kensington
Diafragma (F-F)	1,7 - 2,2	<b>Energie</b>	
Zoomcapaciteit	✓	Stroombron *	AC
Zoom type	Handmatig	Vermogensverbruik (max)	288 W
<b>Video</b>		Verbruik (modus Economisch)	196 W
Formaat analog signaal *	NTSC, PAL, PAL 60, SECAM	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Volledige HD *	✗	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Ondersteunde grafische resoluties	1024 x 768 (XGA), 3840 x 2160	<b>Eisen aan de omgeving</b>	
<b>Poorten &amp; interfaces</b>		Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 40 °C
Aantal USB 2.0-poorten	2	Temperatuur bij opslag	-10 - 50 °C
Aantal poorten USB 2.0 Type-B	1	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Audio-ingang (L, R) *	1		
Audio (L,R) out	1		
Soort serieële aansluiting *	RS-232		

Poorten & interfaces		Eisen aan de omgeving	
VGA (D-Sub)poort(en) *	2	Luchtvochtigheid bij opslag	20 - 80 procent
Aantal HDMI-poorten *	2	<b>Gewicht en omvang</b>	
DVI-poort *	✗	Breedte	345 mm
<b>Netwerk</b>		Diepte	261 mm
Ethernet LAN *	✓	Hoogte	104,6 mm
		Gewicht *	3,2 kg
		<b>Inhoud van de verpakking</b>	
		Afstandsbediening inbegrepen *	✓
		<b>Technische details</b>	
		Certificaten van naleving	RoHS



5028695613560

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.