



BenQ TK850 Projector met normale projectieafstand 3000 ANSI lumens DLP UHD 4K (3840x2160) 3D Grijs, Wit

Merk : BenQ

Artikelcode: 9H.JLH77.37E

Productnaam : TK850

BenQ TK850. Projector helderheid: 3000 ANSI lumens, Projectietechnologie: DLP, Projector native resolution: UHD 4K (3840x2160). Levensduur van de lichtbron: 4000 uur, Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus): 10000 uur, Lampvermogen: 245 W. Brandpuntbereik: 12 - 15.6 mm, Diafragma (F-F): 1,9 - 2,47, Zoomverhouding: 1.3:1. Ondersteunde grafische resoluties: 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, Ondersteunde video-modi: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p. Soort serieële aansluiting: RS-232, HDMI-connector type: Volledige grootte, HDMI versie: 2.0b



| | | | |
|---|----------------------------|---|--|
| Projector | | Opslagmedia | |
| Smartphoneprojector * | ✓ | Geïntegreerde geheugenkaartlezer * | ✗ |
| Geschikt voor schermmaten * | 1016 - 5080 mm (40 - 200") | Kenmerken | |
| Projector helderheid * | 3000 ANSI lumens | Geluidsniveau (spaarzame modus) | 28 dB |
| Projectietechnologie * | DLP | HDCP | ✓ |
| Projector native resolution * | UHD 4K (3840x2160) | Geluidsniveau * | 30 dB |
| Typische contrastverhouding * | 30000:1 | Land van herkomst | China |
| Oorspronkelijke beeldverhouding * | 16:9 | Multimedia | |
| Aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren | Ingebouwde luidsprekers * | ✓ |
| Frequentiebereik horizontaal | 15 - 135 kHz | Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Frequentiebereik verticaal | 23 - 120 Hz | Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Keystone correctie, verticaal | -30 - 30° | Design | |
| Matrix grootte | 1,19 cm (0.47") | Markt positionering * | Thuisbioscoop |
| Matrix type | DMD | Type product * | Projector met normale projectieafstand |
| Lichtbron | | Kleur van het product * | Grijs, Wit |
| Levensduur van de lichtbron * | 4000 uur | Plaatsing | Desktop, Plafond |
| Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus) | 10000 uur | Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓ |
| Lampvermogen | 245 W | Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Aantal lampen | 1 lampen | Beeldscherm | |
| Lenssysteem | | Ingebouwd display * | ✗ |
| Brandpuntbereik | 12 - 15.6 mm | Energie | |
| Diafragma (F-F) | 1,9 - 2,47 | Stroombron * | AC |
| Zoomcapaciteit | ✓ | Stroomverbruik (typisch) * | 340 W |
| Zoomverhouding | 1.3:1 | Stroomverbruik (in standby) * | 0,5 W |
| Throw ratio | 1.13 - 1.47 | Vermogensverbruik (max) | 350 W |
| Verticale lens verplaatsingsbereik | -10 - 10 procent | | |
| Off-set | 100 procent | | |

| Video | | Energie | |
|---|--|--|-----------------|
| Volledige HD * | ✓ | Verbruik (modus Economisch) | 280 W |
| 3D * | ✓ | AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 | AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Ondersteunde video-modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p | Eisen aan de omgeving | |
| Poorten & interfaces | | Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| HDMI-connector type | Volledige grootte | Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| HDMI versie | 2.0b | Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 | Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
| Aantal mini-USB 2.0 poorten | 1 | Hoogte, in bedrijf | 0 - 1499 m |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 | Gewicht en omvang | |
| Soort serieële aansluiting * | RS-232 | Breedte | 380 mm |
| PC audio ingang | ✓ | Diepte | 263 mm |
| PC Audio-uitgang | ✓ | Hoogte | 127 mm |
| Aantal HDMI-poorten * | 2 | Gewicht * | 4,2 kg |
| DVI-poort * | ✗ | Breedte verpakking | 375 mm |
| Ingang stroom | ✓ | Diepte verpakking | 480 mm |
| Netwerk | | Hoogte verpakking | 190 mm |
| Smart TV * | ✗ | Gewicht verpakking | 5,27 kg |
| Ethernet LAN * | ✗ | Inhoud van de verpakking | |
| Wifi * | ✗ | Afstandsbediening inbegrepen * | ✓ |
| | | Meegeleverde kabels | AC |
| | | Gebruikershandleiding | ✓ |
| | | Logistieke gegevens | |
| | | Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| | | Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85286200 |



4718755079122

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.