

## Epson EB-PU2010W Projector voor grote zalen 10000 ANSI lumens 3LCD WUXGA (1920x1200) Wit

**Merk :** Epson

**Artikelcode:** V11HA52940

**Productnaam :** EB-PU2010W



- Compact en licht: Onopvallend en makkelijker te transporteren
- Ondersteuning voor lens: Ondersteunt een breed scala van verwisselbare lenzen van Epson
- Verbeterd ontwerp: Elegant, eenvoudig en onopvallend ontwerp.
- Beeldkwaliteit: 10.000 lumen, 3LCD, WUXGA-resolutie met 4K-verbetering
- Geavanceerde installatietools: Een reeks gratis softwaretools en een optionele externe cameramodule EB-PU2010W

Epson EB-PU2010W. Projector helderheid: 10000 ANSI lumens, Projectietechnologie: 3LCD, Projector native resolution: WUXGA (1920x1200). Type lichtbron: Laser, Levensduur van de lichtbron: 20000 uur, Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus): 30000 uur. Brandpuntbereik: varies by lens, Zoom type: Auto, Throw ratio: 0.35 - 7.41:1. Videobewerking: 10 Bit, Video kleurenmodi: Bioscoop, Dynamisch, Natuurlijk, Presentatie, DICOM-simulatiemodus, Multi-projection, BT.709. Soort serieële aansluiting: RS-232C

Projector		Design	
Projector helderheid *	10000 ANSI lumens	Markt positionering *	Bedrijf
Projectietechnologie *	3LCD	Type product *	Projector voor grote zalen
Projector native resolution *	WUXGA (1920x1200)	Kleur van het product *	Wit
Typische contrastverhouding *	2000:1	Plaatsing	Plafond, Desktop, Flying frame
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:10	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	✓
Aantal kleuren	1,07 miljard kleuren	Kabelslot sleuf type	Kensington
Projector helderheid (spaarzame modus)	7000 ANSI lumens	<b>Beeldscherm</b>	
Helderheid projector (staande modus/portret)	10000 ANSI lumens	Ingebouwd display *	✗
Keystone correctie, horizontaal	-30 - 30°	<b>Energie</b>	
Keystone correctie, verticaal	-45 - 45°	Stroombron *	AC
Matrix grootte	2,62 cm (1.03")	Stroomverbruik (typisch) *	535 W
Warmtedissipatie	1819 BTU/h	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
<b>Lichtbron</b>		Verbruik (modus Economisch)	452 W
Type lichtbron *	Laser	AC-ingangsspanning	100-240 V
Levensduur van de lichtbron *	20000 uur	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus)	30000 uur	<b>Software</b>	
<b>Lenssysteem</b>		Softwaresupport	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery
Brandpuntbereik	varies by lens	<b>Eisen aan de omgeving</b>	
Zoom type	Auto	Temperatuur bij opslag	-10 - 60 °C
Throw ratio	0.35 - 7.41:1	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Uitwisselbare lens	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent
<b>Video</b>		<b>Gewicht en omvang</b>	
Formaat analog signaal *	Niet ondersteund	Breedte	545 mm
Volledige HD *	✓	Diepte	436 mm
3D *	✗	Hoogte	189 mm
Videobewerking	10 Bit	Gewicht *	16,8 kg
Video kleurenmodi	Bioscoop, Dynamisch, Natuurlijk, Presentatie, DICOM-simulatiemodus, Multi-projection, BT.709	Breedte verpakking	570 mm
<b>Poorten &amp; interfaces</b>		Diepte verpakking	765 mm
Aantal poorten USB 2.0 Type-B	1	Hoogte verpakking	270 mm
Audio-ingang (L, R) *	1	Gewicht verpakking	22,1 kg

Poorten & interfaces		Inhoud van de verpakking	
Soort serieële aansluiting *	RS-232C	Afstandsbediening inbegrepen *	✓
VGA (D-Sub)poort(en) *	1	Batterijen inbegrepen	✓
Aantal HDMI-poorten *	1	Meegeleverde kabels	AC
DVI-poort *	✓	Gebruikershandleiding	✓
Netwerk		Garantiekaart	✓
Ethernet LAN *	✓	Inclusief WLAN-adapter	✓
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1		Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Content Manager, Epson Projektor Management, Epson Projektor Professional Tool
Opslagmedia		Meegeleverde software	
Geïntegreerde geheugenkaartlezer *	✗		
Kenmerken		Logistieke gegevens	
Geluidsniveau (spaarzame modus)	30 dB	Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Preset modes	Bioscoop, Dynamisch, Presentatie	Producten per pallet	14 stuk(s)
Geluidsniveau *	37 dB	Pallet brutogewicht	0 g
Land van herkomst	Filipijnen	Producten per pallet (UK)	14 stuk(s)
Wachtwoordbeveiliging	✓	Palletgewicht (UK)	0 g
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	85286200
		Overige specificaties	
		Ondersteunde netwerkprotocollen	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink



8715946697451

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.