


Samsung 75" Interactive Display Flip3 WMA

Merk : Samsung

Productfamilie: Flip 3

Artikelcode:
LH75WMAWLGCXEN



Productnaam : 75" Interactive Display Flip3 WMA

75", 4K UHD (3840 x 2160), VA, IR Touch, 350 nits, 8 ms, HDMI, DP, USB, RJ45, WiFi, Bluetooth, 1721.0 x 1019.3 x 75.2 mm

Samsung 75" Interactive Display Flip3 WMA. Beeldscherm diagonaal: 190,5 cm (75"), Helderheid: 350 cd/m², Resolutie: 3840 x 2160 Pixels. Gebruikergeheugen: 16 GB. Kleur van het product: Zwart, Paneelmontage-interface: 400 x 400 mm, Certificering: Class A FCC (USA) Part 15, Subpart B ? KCC/EK (Korea) Tuner : KN32 / KN35 ? Tunerless : KN32 / Bedrijfsuren (uren/dagen): 16/7. Stroomverbruik (typisch): 275 W, Stroomverbruik (in standby): 0,5 W, AC-ingangsspanning: 100 - 240 V

Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldscherm diagonaal *	190,5 cm (75")	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Helderheid	350 cd/m ²	Audio-uitgang	1
Resolutie	3840 x 2160 Pixels	RS-232 port	1
HD type	4K Ultra HD	Video uit	Ja
Soort paneel	VA	Ergonomie	
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9	Kleur van het product	Zwart
Typische contrastverhouding	4000:1	VESA-montage	✓
Responstijd	8 ms	Paneelmontage-interface	400 x 400 mm
Touchscreen *	✓	Ophangstelsysteem voor aan de muur	✓
Touch screen type	Infrarood	Class A FCC (USA) Part 15, Subpart B ? KCC/EK (Korea) Tuner : KN32 / KN35 ? Tunerless : KN32 / KN35 CE (Europe) EN55032 : 2012 or 2015 ? EN55024:2010 or EN 55035:2017 VCCI (Japan) VCCI CISPR32:2016 ? CCC(China) GB/T9254-2008 ? GB17625.1-2012 BSMI (Taiwan)	
Kijkhoek, horizontaal	178°	Certificering	
Kijkhoek, verticaal	178°	Prestatie	
Pixel pitch	0,42975 x 0,42975 mm	Bedrijfsuren (uren/dagen)	16/7
Kleurbereik	72 procent	Energie	
Frequentiebereik horizontaal	30 - 81 kHz	Stroomverbruik (typisch)	275 W
Frequentiebereik verticaal	48 - 75 Hz	Stroomverbruik (in standby)	0,5 W
Waasniveau	2 procent	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Technologie	Infrarood (IR)	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Computersysteem		Energie-efficiëntieklasse (oud)	A+
Gebruikergeheugen	16 GB	Energie-efficiëntieschaal	A+++ tot D
Audio		Eisen aan de omgeving	
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Projector		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Built-in projector *	✗	Gewicht en omvang	
Netwerk		Breedte *	1721 mm
Wifi	✓	Diepte	75,2 mm
Bluetooth	✓	Hoogte *	1019,3 mm
Ethernet LAN	✓	Gewicht	58,3 kg
Poorten & interfaces		Verpakking	
HDCP	✓	Breedte verpakking	1905 mm
HDCP versie	2.2	Diepte verpakking	287 mm
Aantal USB 3.2-hubpoorten type A (3.1 Gen 1)	1	Hoogte verpakking	1182 mm
Aantal USB 2.0-poorten	2	Gewicht verpakking	71,7 kg
Aantal HDMI-poorten	2		
HDMI versie	2.0		
DisplayPort versie	1.2		
Aantal DisplayPorts	1		

Inhoud van de verpakking

Montage gereedschap





8806092190818

Catalog Object Cloud